



CAMSAT
www.camsat.com

CAMSAT
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska



**CAŁODOBOWA
POMOC TECHNICZNA**

pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;
serwis@camsat.com.pl
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE
+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Rabaty dystrybucyjne

Grupa produktowa

%

Wpisz w miejsce "0%" swoje poziomy rabatowe a w całym cenniku pojawią się Twoje ceny zakupu.

Produkty PRO - Większość produktów bezprzewodowych z oferty CAMSAT - rabat główny

Produkty ECO - Produkty specjalne w lepszej cenie (większe rabaty dystrybucyjne)

Akcesoria - Rabaty dla akcesoriów i drobnych produktów

Produkty PRO-TVI - Innowacyjne produkty bezprzewodowe TVI

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%
Produkty PRO-TVI	D	0%

[Systemy IP](#)

[Systemy TVI](#)

[Systemy AHD](#)

[Systemy CVI](#)

[Systemy CVBS-PAL](#)

[Do wideo domofonów IP](#)

[Do wind i dźwigów IP](#)

[Automatyka](#)

[Anteny i Akcesoria](#)

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT





ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Wszystkie systemy bezprzewodowe IP CAMSAT transparentnie transmitują strumienie video, audio, PTZ oraz wszystkie inne sygnały z kamer i do kamer IP.

Bezprzewodowy system transmisji z kamer IP poprzez sieć LTE

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
TRANSMISJA LTE GlobalCAM-LTE NOWOŚĆ 2018 	Nadajnik do kamer IP po sieci 4G (LTE), Parametry: Automatyczne przekierowania, 3 porty LAN w tym 2 porty PoE, Prędkość transmisji 50/100Mbps, zasilanie 9-57VDC, temperatura -20°C ÷ +70°C. Współpracuje z dowolną kartą internetową SIM w UE - polecana karta "simCAM" lub karta ze stałym adresem IP W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • GlobalCAM-LTE x 1 szt. • Instrukcja obsługi • Deklaracja CE 	1 890 zł	 1 890,00 zł
TRANSMISJA LTE GlobalCAM-LTE/SMA NOWOŚĆ 2018 	Nadajnik do kamer IP po sieci 4G (LTE), Parametry identyczne jak w GlobalCAM-LTE lecz z dodatkowym złączem SMA przystosowanym do anteny zewnętrznej. Szczegóły i parametry anten kierunkowych oraz anten dużej mocy dostępne w dziale handlowym CAMSAT. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • GlobalCAM-LTE/SMA x 1 szt. • Instrukcja obsługi • Deklaracja CE 	1 980 zł	 1 980,00 zł




CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Bezprzewodowy system transmisji z kamer IP wysokiej rozdzielczości na pasmo 5,6 GHz.

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p>CDS-61P eco NOWOŚĆ 2016</p>	<p>Moduł bezprzewodowy do kamer IP (z większym rabatem cenowym)</p> <p>System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo, PTZ oraz wszystkich danych z i do kamer IP; Umożliwia podłączenie dwóch kamer do każdego nadajnika oraz połączenie aż 4 nadajników do jednego odbiornika. Bardzo prosty, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS. Ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie łącza radiowego.</p> <p>Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5.6GHz, 16 kanałów pracy, 12-24V DC i PoE, Antena 14dbi, moc 27dbi, zasięg 2km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8Mpix i UHD,</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-61Peco x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • zasilacz PoE24V x1 szt. • instrukcja, certyfikat 	589 zł	B 589,00 zł
 <p>CDS-61P/SMA NOWOŚĆ 2016</p>	<p>Moduł bezprzewodowy do kamer IP</p> <p>Parametry takie jak w CDS-61Peco ale z anteną wewnętrzną oraz dodatkowym złączem SMA do anteny zewnętrznej</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-61P/SMA x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • zasilacz PoE24V x1 szt. • instrukcja, certyfikat 	674 zł	A 674,00 zł
 <p>CDS-61P Multi NOWOŚĆ 2016</p>	<p>System bezprzewodowy z 4 portami PoE dla kamer IP</p> <p>System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z 4 kamer IP z PoE w jakości HD oraz 4K. Posiada 4 wejścia LAN z PoE do kamer IP. Wszystkie porty LAN zapewniają zasilanie PoE (48V) w standardzie 802.3af. Możliwość zasilania z taniego zasilacza buforowego 12V DC. Bardzo prosty, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS. Ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie łącza radiowego.</p> <p>Parametry: 4 porty LAN z PoE, 300Mbps, 5.6GHz, 16 kanałów pracy, 12-48V DC i PoE, Antena 14dbi, moc 27dbi, zasięg 2km, PtP, IP55, Kamery IP do 8Mpix i UHD,</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-61P Multi x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • instrukcja, certyfikat 	980 zł	A 980,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018




Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Najprostszy w obsłudze, bezprzewodowy system transmisji z kamer IP wysokiej rozdzielczości.

CDS-EasyIP są najtańsze i najszybsze w uruchomieniu. Uruchomienie trwa kilka minut i polega na ustawieniu mikro przełączników DIPswitch i włączeniu zasilania.

Łatwy i bardzo szybki montaż obniża do minimum koszty robocizny ponoszone przez instalatora lub użytkownika i nie wymaga dodatkowych akcesoriów oraz zasilacza do kamery IP (zasilacz 48V PoE w zestawie).



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p>CDS-EasyIP eco NOWOŚĆ 2017</p>	<p>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem (z większym rabatem cenowym) Innowacyjny system bezprzewodowy do kamer IP nie wymagający komputera do konfiguracji ustawień i uruchomienia. Przeznaczony do ekspresowego uruchomienia przez osoby zaczynające pracę z kamerami IP.</p> <p>Parametry: ustawienia za pomocą DIPswitchy, 2 porty LAN, 300Mbps, 5.2GHz, 4 lub 16 kanałów pracy, zasilanie z 48V PoE, Antena 16dbi, moc 27dbi, zasięg 2,5km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD,</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-EasyIP eco x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • zasilacz PoE48V x1 szt. • instrukcja, certyfikat 	728 zł	728,00 zł
 <p>CDS-EasyIP NOWOŚĆ 2016</p>	<p>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem Profesjonalna wersja szybkiego systemu bezprzewodowego o parametrach identycznych jak w CDS-EasyIP eco lecz wyposażona w port LAN PoE z którego można bezpośrednio zasilać kamerę IP. W zestawie uniwersalny zasilacz dla jednej kamery IP i modułu bezprzewodowego.</p> <p>Parametry: Ustawienia za pomocą przełączników DIP, 2 porty LAN w tym jeden port z PoE - umożliwia zasilanie kamery IP, 300Mbps, 5.2GHz, 4 lub 16 kanałów pracy, 48V PoE, Antena 16dbi, moc do 27dbi, zasięg 2,5km, PtP, PtMP, IP65, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-EasyIP x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • zasilacz PoE48V 24W x1 szt. • instrukcja, certyfikat 	828 zł	828,00 zł
 <p>CDS-EasyIP/SMA NOWOŚĆ 2016</p>	<p>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem oraz SMA</p> <p>Parametry jak w CDS-EasyIP, ale z anteną wewnętrzną oraz wejściem SMA do anteny zewnętrznej.</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-EasyIP/SMA x1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt. • zasilacz PoE48V x1 szt. • instrukcja, certyfikat 	898 zł	898,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Miniaturowy, bezprzewodowy system dla kamer IP wysokiej rozdzielczości na pasmo 5,6 GHz.








Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
MODUŁY RADIOWE IP Z RODZINY CDS-5IPmini	CDS-5IPmini  Moduł bezprzewodowy do kamer IP wysokiej rozdzielczości. Moduł radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z kamer IP w jakości HD oraz 4K; Parametry: 1 port LAN, 300Mbps, 5.2-5,8GHz, 16 kanałów pracy, 24V PoE, Antena 13dbi, moc EIRP 27-30dbi, zasięg 2km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD, W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-5IPmini, • uchwyt opaskowy, • zasilacz PoE24V; • konwerter PoE12-24V do zasilania modułu ze zwykłego zasilacza 12V DC oraz podłączenia kamery IP • instrukcja, certyfikat. 	669 zł	A 669,00 zł
	CDS-5IPmini/SMA  Moduł bezprzewodowy do kamer IP wysokiej rozdzielczości z wyjściem SMA. Moduł radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z kamer IP w jakości HD oraz 4K. Parametry techniczne identyczne jak w CDS-5IPmini lecz ze złączami antenowymi SMA do anten zewnętrznych. Nie zawiera anteny wewnętrznej. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • jednostka CDS-5IPmini/SMA, • uchwyt opaskowy, • zasilacz PoE24V; • konwerter PoE12-24V do zasilania modułu ze zwykłego zasilacza 12V DC oraz podłączenia kamery IP • instrukcja, certyfikat. 	728 zł	A 728,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Aksesoria	C	0%






Zewnętrzny switch PoE do kamer IP					
SWITCHE POE DO KAMER IP	X-CAM II switch4L NOWOŚĆ 2018 	X-CAM II switch4L Switch zewnętrzny PoE+ do kamer IP (4xLAN+1xLAN UpLink) Parametry: 4x LAN/PoE+ , 1x LAN typu UpLink, 802.3at, 802.3af, Moc maksymalna na każdym porcie PoE:30W; IP65, Montaż – do rury lub elewacji 100V-230V AC W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • X-CAM II switch 4L x 1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt. • instrukcja, deklaracja zgodności 	367 zł	367,00 zł	A
	X-CAM II switch4F NOWOŚĆ 2018 	X-CAM II switch4F Switch zewnętrzny do kamer IP Parametry: Identyczne jak w modelu X-CAM II switch4L lecz z portem UpLink typu FIBER (Port światłowodowy SC), 4x LAN/PoE+ , 1x SC W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • X-CAM II switch 4F x 1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt. • instrukcja, deklaracja zgodności Uwaga: zestaw nie zawiera zasilacza	508 zł	508,00 zł	A
	Opcja dodatkowa: X-CAM48V NOWOŚĆ 2018	Opcja X-CAM48V Opcja rozszerzająca switch X-CAM II o możliwość zasilania z napięcia 48V DC zamiast 230V AC Opcja dostępna dla modeli: <ul style="list-style-type: none"> • X-CAM II switch 4L • X-CAM II switch 4F Do ceny Switcha należy dodać cenę opcji.	139 zł	139,00 zł	A
	X-CAMswitch/12 	X-CAMswitch/12 zewnętrzny przełącznik sieciowy PoE do kamer IP. X-CAMswitch to 4 portowy, zewnętrzny switch PoE pracujący w sieciach LAN 10/100 Base-T. Umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilanie 4 kamer IP PoE Parametry: 4 porty LAN z PoE, 1 specjalny port LAN dla urządzeń radiowych 24V/48V, 100Mbps, zasilanie 12 do 48V DC, IP65, -20+55C W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • X-CAMswitch/12 x 1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt. • instrukcja, deklaracja zgodności 	770 zł	770,00 zł	A
	X-CAMswitch/48 	X-CAMswitch/48 zewnętrzny przełącznik sieciowy PoE do kamer IP. Switch o identycznych parametach jak X-CAMswitch/12 lecz z wejściem zasilania 48V. Nie posiada specjalnego wejścia zasilania 12-24V. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • X-CAMswitch/48 x 1 szt. • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt. • instrukcja, deklaracja zgodności 	680 zł	680,00 zł	A
	ZS-48/1.5 	Zasilacz 48V DC Parametry: 48V DC, 70W, 1,5A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 150 x 82 x 55mm, do systemów radiowych Camsat oraz CCTV: CDS-6IP Multi , X-CAMswitch, PoER-24h	89 zł	89,00 zł	C
	ZS-48/3 DC NOWOŚĆ 2016 	Zasilacz 48V DC do przełącznika sieciowego X-CAMswitch oraz Multi nadajnika IP CDS-6IPmulti, z którego można jednocześnie zasilac wszystkie kamery IP (w standardzie PoE 802.11af) Parametry: 48V DC, 100W, 3A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 160 x 90 x 65mm, do systemów radiowych Camsat oraz CCTV: CDS-6IP Multi and X-CAMswitch	126 zł	126,00 zł	C
ZS-12/ 5A 	Zasilacz DC 12 V / 5A do systemów radiowych Camsat oraz CCTV	49 zł	49,00 zł	C	

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Akcesoria			
KONWERTERY NAPIĘĆ	PoER-24h (zewnątrzny) 	PoER-24 rozdzielacz zasilania z 48V na 24V do nadajników IP który zamienia napięcie zasilania kamer IP z 48V na 24V (w standardzie PoE). Napięcie 24V jest wymagane do większości modułów radiowych IP. Urządzenie pomocne przy wykorzystaniu wspólnego zasilacza lub switcha PoE 48V od kamer IP do zasilania urządzeń radiowych z napięciem 24V. PoER-24h zawiera: <ul style="list-style-type: none"> rozdzielacz PoER-24h x 1 szt. uchwyt cybantowy x 1 szt. instrukcja, deklaracja zgodności CE 	178 zł 178,00 zł A
	Specjalne anteny do wszystkich systemów bezprzewodowych IP		
	AP13-HV 	Antena dookólna do modułów radiowych IP/SMA Zysk: MIMO 13 dBi z podwójną polaryzacją HV; Przeznaczenie: do jednostek odbiorczych, dookólnych IP/SMA CAMSAT Kąt pracy: H(360°H/7°V) V(7°H/360°V); Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> antena, przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt. 	599 zł 599,00 zł C
	AK28-HV 	Antena kierunkowa do modułów radiowych IP/SMA Zysk: Antena kierunkowa transparentna MIMO 28 dBi z podwójną polaryzacją HV; Kąt pracy: 7°H/7°V; Przeznaczenie: do zwiększania zasięgu oraz przepustowości w systemach IP/SMA CAMSAT Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> antena, przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt. 	699 zł 699,00 zł C
Akcesoria / uchwyty			
	MT-2D (2D handle) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. <ul style="list-style-type: none"> Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo. Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt regulowany x 1 szt. Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt. 	36 zł 36,00 zł C
	MTS-1D (steel mounting handle U-type) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. <ul style="list-style-type: none"> Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo. Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt. 	38 zł 38,00 zł C




CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%


Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo w standardzie TVI 5,8 GHz

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%
Produkty PRO-TVI	D	0%

SERIA CAM-TVI2.0

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie	
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	CAM-TVI2.0 NEW 2018 	Zestaw nadajnik i odbiornik bezprzewodowy do kamer TVI (TurboHD) Parametry: Transmisja analogowa obrazu z kamery 2Mpix/1.3mpix, Zasięg 500m LOS, Wejścia analogowe wideo 1xBNC, Wyjścia analogowe wideo 1xBNC, Ilość kanałów CE 4 ; Ilość wszystkich kanałów pracy 16; Zasilanie 12-24V DC, IP65, Sterowanie OSD po przewodzie koncentrycznym: Nie; W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Nadajnik CAM-TVI2.0 (Tx) x1 szt Odbiornik CAM-TVI2.0 (Rx) x 1 szt. Uchwyt masztowy x 2 szt. Instrukcja, deklaracja CE. 	1 998 zł	D 1 998,00 zł
	CAM-TVI2.0 (Tx) NEW 2018 	Nadajnik do kamer TVI (TurboHD) Parametry jak wyżej. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Nadajnik CAM-TVI2.0 (Tx) x1 szt Uchwyt masztowy x 1 szt. Instrukcja, deklaracja CE. 	999 zł	D 999,00 zł
	CAM-TVI2.0 (Rx) NEW 2018 	Odbiornik do kamer TVI (TurboHD) Parametry jak wyżej. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Odbiornik CAM-TVI2.0 (Rx) x1 szt Uchwyt masztowy x 1 szt. Instrukcja, deklaracja CE. 	999 zł	D 999,00 zł

Bezprzewodowy system do transmisji danych telemetrycznych PTZ do kamer AHD,TVI,CVI

STEROWANIE	CD-04 NOWE FUNKCJE 2016 (TVI,AHD,CVI) 	Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer AHD, CVI i TVI z RS-485. Interfejsy: RS-485, RS-232, TTL (5V). W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Moduł radiowy CD04 x 1 szt. Antena dookólna x 1 szt. Uchwyt masztowy x 1 szt. Certyfikat CE , instrukcja PL/EN 	A 799 zł	799,00 zł
------------	---	---	-------------	-----------

AKCESORIA I KAMERY

Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym www.e-camsat.com







CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo-audio w standardzie AHD 5,8 GHz

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

SERIA CAM8h-AHD



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p>CAM8h-AHD NEW 2016</p>	<p>Bezprzewodowy system transmisji obrazu AHD-M, AHD-L i ANALOG/PAL w paśmie ISM 5.8GHz. Współpracuje z kamerami 2Mpix przełączonymi w tryb 720p i 960p (1,3Mpix).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasięg: 600m • 4 częstotliwości pracy CE <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik CAM8h-AHD (Tx) x1 szt • Odbiornik CAM8h-AHD (Rx) x 1 szt. • Uchwyt masztowy x 2 szt. • Instrukcja, deklaracja CE. 	728 zł	728,00 zł
 <p>CAM8h-AHD (Tx) NEW 2016</p>	<p>Nadajnik z systemu CAM8h-AHD</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik CAM8h-AHD (Tx) x1 szt • Uchwyt masztowy x 1 szt. • Instrukcja, deklaracja CE. 	364 zł	364,00 zł
 <p>CAM8h-AHD (Rx) NEW 2016</p>	<p>Odbiornik z systemu CAM8h-AHD</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik CAM8h-AHD (Rx) x1 szt • Uchwyt masztowy x 1 szt. • Instrukcja, deklaracja CE. 	364 zł	364,00 zł
 <p>CAM8h-Multi2/AHD NEW 2016</p>	<p>Dwuwejściowy, bezprzewodowy system transmisji obrazu AHD-M, AHD-L i ANALOG/PAL w paśmie ISM 5.8 GHz. Współpracuje z kamerami 2Mpix przełączonymi w tryb 720p i 960p (1,3Mpix).</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla 2 kamer AHD / PAL <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik CAM8h-Multi2/AHD (Tx) x 1 szt • Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Rx) x 1 szt. • Uchwyt masztowy x 2 szt. • Instrukcja, deklaracja CE 	1 160 zł	1 160,00 zł
 <p>CAM8h-Multi2/AHD (Tx) NEW 2016</p>	<p>Nadajnik z systemu CAM8h-Multi2/AHD</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Tx) x 1 szt. • Uchwyt masztowy x 1 szt. • Instrukcja, deklaracja CE 	580 zł	580,00 zł
 <p>CAM8h-Multi2/AHD (Rx) NEW 2016</p>	<p>Odbiornik z systemu CAM8h-Multi2/AHD</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Rx) x 1 szt. • Uchwyt masztowy x 1 szt. • Instrukcja, deklaracja CE 	580 zł	580,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018



Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

CAM8h-PTZ/AHD

SYSTEMY DO TRANSMISJI VIDEO Z KAMER OBROTOWYCH AHD ORAZ STEROWANIA PTZ

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE AHD IPTZ	 CAM8h-PTZ/AHD	Bezprzewodowy system do transmisji obrazu z kamer obrotowych AHD ze sterowaniem PTZ (RS485). <ul style="list-style-type: none"> Zasięg: 600m 4 częstotliwości pracy w paśmie CE <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nadajnik CAM8h-PTZ/AHD (Tx) x1szt Odbiornik CAM8h-PTZ/AHD (Rx) x 1szt. Uchwyt masztowy x 2szt. Instrukcja, deklaracja CE. 	1 560 zł	 1 560,00 zł

Bezprzewodowy system do transmisji danych telemetrycznych PTZ do kamer AHD, TVI, CVI

STEROWANIE	 CD-04 NOWE FUNKCJE 2016 (TVI,AHD,CVI)	Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer AHD, CVI i TVI z RS-485. <p>Interfejsy: RS-485, RS-232, TTL (5V).</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moduł radiowy CD04 x 1 szt. Antena dookólna x 1 szt. Uchwyt masztowy x 1 szt. Certyfikat CE , instrukcja PL/EN 	799 zł	 799,00 zł
------------	--	---	--------	--

AKCESORIA I KAMERY

Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym www.e-camsat.com





CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



Cyfrowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo w technologii HD-CVI

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

SERIA NADAJNIKÓW QARA (CVI)

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 QL-CVI-T1 NEW 2016	Nadajnik HD-CVI do kamer 2Mpix i 1,3 Mpix (CVI+IP). Nadajnik bezprzewodowy do jednej kamery CVI - 2 Mpix (1080p) lub 1,3 Mpix (720p) oraz jednej kamery IP o zasięgu ponad 2 km. QL-CVI-T1 zawiera: <ul style="list-style-type: none"> Nadajnik w obudowie zewnętrznej x 1 szt. Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt. Uchwyt masztowy na rurę do 50 mm x 1 szt. Instrukcja, deklaracja zgodności CE 	1 969 zł	 1 969,00 zł
 QL-CVI-T2 NEW 2016	Nadajnik HD-CVI do dwóch kamer 2Mpix i 1,3 Mpix (2 x CVI+IP). Nadajnik bezprzewodowy do dwóch kamer CVI 2 Mpix (1080p/25kls) lub 1,3 Mpix (720p) oraz kamery IP o zasięgu ponad 2km. Współpracuje z odbiornikiem EVIF-Multi QL-CVI-T2 zawiera: <ul style="list-style-type: none"> Nadajnik w obudowie zewnętrznej x 1 szt. Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt. Uchwyt masztowy na rurę do 50mm x 1 szt. Instrukcja, deklaracja zgodności CE 	1 998 zł	 1 998,00 zł

SERIA ODBIORNIKÓW EVIF (CVI)

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 EVIF-Multi NEW 2016	Multi odbiornik dla nadajników CVI z serii QARA. EVIF-Multi zawiera: <ul style="list-style-type: none"> Odbiornik w obudowie zewnętrznej x 1 szt. Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt. Uchwyt masztowy na rurę do 50mm x 1 szt. Zasilacz PoE24V Instrukcja, deklaracja zgodności CE 	590 zł	 590,00 zł

AKCESORIA I KAMERY

Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym www.e-camsat.com

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%










Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo-audio 5,8 GHz

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Aksesoria	C	0%

SERIA CAM

Cechy wspólne systemów z serii CAM:



	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	CAM-5816h 	Hermeticzny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku; Zasięg: 3 km; Zasilanie: 12V/500mA DC; W zestawie: nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	860 zł	860,00 zł
	CAM-5816h/300 	Wersja CAM-5816h przeznaczona dla odległości mniejszych niż 300 m; Zasięg: do 300 m; Reszta parametrów jak w CAM-5816h; W zestawie: nadajnik, odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	855 zł	855,00 zł
	CAM-5816h Multi 	Hermeticzny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku z czterema wyjściami wideo w odbiorniku i czterema wejściami wideo w nadajniku; Zasięg: 2 km; Zasilanie: 12V/800mA DC; Układ pracy: punkt- punkt; W zestawie: nadajnik, odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	3 190 zł	3 190,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	CAM-5816h Rx 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h. Współpracuje: z każdym urządzeniem nadawczym serii CAM. Parametry: jak w systemie CAM-5816h. W zestawie: odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	CAM-5816h Rx/300 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h/300. Współpracuje: z każdym urządzeniem nadawczym serii CAM. Parametry: jak w systemie CAM-5816h. W zestawie: odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	425 zł	425,00 zł
	CAM-5816h Multi Rx 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h Multi. Zasięg z dodatkową anteną dookólną (zalecana antena - ProEter5 12dbi 360°H/6°V) i nadajnikami CAM-5816h: 1,5 km; Współpracuje: ze wszystkimi nadajnikami serii CAM. Układ pracy: punkt - punkt z nadajnikiem CAM-5816h Multi TX lub punkt-wielopunkt z czterema nadajnikami CAM-5816hTx. Pozostałe parametry: jak w systemie CAM-5816h Multi. W zestawie: odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 590 zł	1 590,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	CAM-5816h Tx 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h. Współpracuje: z każdym urządzeniem odbiorczym serii CAM. Pozostałe parametry: jak w systemie CAM-5816h. W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	CAM-5816h Tx/300 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h/300. Współpracuje: z każdym urządzeniem odbiorczym serii CAM. Pozostałe parametry: jak w systemie CAM-5816h/300. W zestawie: nadajnik uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	CAM-5816h Multi Tx 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h Multi. Współpracuje: ze wszystkimi nadajnikami serii CAM. Pozostałe parametry: jak w systemie CAM-5816h Multi zestaw. W zestawie: nadajnik uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 680 zł	1 680,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018


















Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

SERIA TCO

Cechy wspólne systemów z serii TCO:



* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	TCO-7h Plus 	Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku z pomiarem poziomu sygnału radiowego; Zasięg: od 300 m do 1,5 km; Zasilanie: 12V/350mA DC; W zestawie: nadajnik, odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	659 zł	 659,00 zł
	TCO-7h Plus/300 	Wersja TCO-7h Plus przeznaczona dla odległości do 300m; Parametry oprócz zasięgu jak w TCO-7h Plus; W zestawie: nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	638 zł	 638,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	TCO-7h Plus Rx 	Odbiornik z zestawu TCO-7h Plus. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. Parametry: jak w systemie TCO-7h Plus Rx. W zestawie: odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	349 zł	 349,00 zł
	TCO-7h Plus Rx/300	Odbiornik z zestawu TCO-7h Plus/300. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. Parametry: jak w systemie TCO-7h Plus. W zestawie: odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	328 zł	 328,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	TCO-7h Plus Tx	Nadajnik z zestawu TCO-7h Plus. Współpracuje: z każdym urządzeniem odbiorczym serii TCO. Parametry: jak w systemie TCO-7h Plus. W zestawie: nadajnik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	310 zł	 310,00 zł
	TCO-7h Plus Tx/300	Nadajnik z zestawu TCO-7h Plus/300.	310 zł	 310,00 zł
ZESTAW WEWN.	TCO-5807m 	Wewnętrzny, miniaturowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku; Miniaturowe gabaryty: nadajnik mieści się w standardowej obudowie kamery zew.; możliwość dołączenia anten zewnętrznych AK19 - (jedna antena AK19 zwiększa zasięg do 800 m) Zasięg: do 200 m; Zasilanie: 12 V/350 mA DC; W zestawie: Nadajnik, odbiornik z antenami prętowymi, instrukcja, certyfikat.	538 zł	 538,00 zł
TX I RX WEWN.	TCO-5807m Rx 	Odbiornik z zestawu TCO-580m. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. Parametry: jak w systemie TCO-5807m. W zestawie: odbiornik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	269 zł	 269,00 zł
	TCO-5807m Tx 	Nadajnik z zestawu TCO-580m. Nadajnik z zestawu TCO-5807m. Współpracuje z każdym urządzeniem odbiorczym serii TCO. Parametry: jak w systemie TCO-5807m. W zestawie: nadajnik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	269 zł	 269,00 zł
AKCESORIA	TCO-Meter  TERAZ W NOWEJ WYGODNEJ FORMIE!	Miernik poziomu sygnału radiowego RSSI docierającego do odbiornika. Przeznaczony do odbiorników TCO-5807h Rx oraz TCO-5807m Rx. Służy do precyzyjnego ustawienia anten w systemach TCO-5807; Wyświetlacz LED wskazujący aktualny poziom sygnału; Nie wymaga zewnętrznego zasilacza W zestawie: Miernik TCO-Meter, smycz, instrukcja.	138 zł	 138,00 zł


CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Cyfrowe, bezprzewodowe systemy transmisji audio-wideo OFDM 5,2-5,6 GHz

Cechy wspólne zestawów z serii CDS















* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych;
** Nie dotyczy CDS-5021h STR i CDS-5021 STR w których jest 16 kanałów

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	CDS-5021h 	Zestaw zewnętrzny IP65 , 1km: Przeznaczenie: transmisja w systemach CCTV, kodowana transmisja zew. punkt-punkt. Zasięg: do 1km; 1 wej./wyj. BNC Video (Composite), (2 wej./wyj. Audio - opcja); od 4 do 21 kanałów pracy; rozdzielczość: pełny PAL D1 720×576 przy 25kl/s, zasilanie: DC 12V/1,5A W zestawie: Nadajnik , odbiornik w obudowie IP65 ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat CE.	1 960 zł	 1 960,00 zł
	CDS-5021h STR 	Zestaw zewnętrzny IP65 z parametrami identycznymi jak CDS5021h lecz wyposażony w dodatkowe funkcje specjalne znacząco ułatwiające dobór oraz uruchomienie na obiekcie (m.in. manualny wybór kanałów, watch dog) Nie zalecane jest montowanie zestawów CDS-5021h i CDS-5021h+STR na jednym obiekcie; Zasilanie: 10-14V/1,5A DC; Zasięg: do 1 km (możliwość zwiększenia zasięgu do 3 km); 16 kanałów pracy W zestawie: Nadajnik + odbiornik w obudowie ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe; instrukcja, certyfikat CE.	2 190 zł	 2 190,00 zł
	CDS-5021h STR/2 km 	Wersja CDS-5021h STR z dwiema dodatkowymi antenami kierunkowymi 19 dBi; Zasięg: 2 km; Reszta parametrów jak w CDS-5021h STR W zestawie: Nadajnik , odbiornik w obudowie IP65 ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, anteny kierunkowe 2 szt., uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat CE.	2 430 zł	 2 430,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	CDS-5021h Rx 	Odbiornik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021. Parametry: jak w systemie CDS-5021h. W zestawie: odbiornik w obudowie ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyt masztowy; instrukcja, certyfikat.	980 zł	 980,00 zł
	CDS-5021h STR Rx 	Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie CDS-5021h STR. W zestawie: odbiornik, uchwyt masztowy; instrukcja, certyfikat.	1 095 zł	 1 095,00 zł
	CDS-5021h STR/2 km Rx 	Odbiornik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. Parametry jak w systemie CDS-5021h STR/2km. W zestawie: odbiornik, dodatkowa antena AK19, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 215 zł	 1 215,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	CDS-5021h Tx 	Nadajnik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS 5021. Parametry: jak w systemie CDS-5021h. W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy instrukcja, certyfikat.	980 zł	 980,00 zł
	CDS-5021h STR Tx 	Nadajnik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie CDS5021h STR. W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 095 zł	 1 095,00 zł
	CDS-5021h STR/2 km Tx 	Nadajnik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie CDS-5021h STR/2km. W zestawie: nadajnik, dodatkowa antena AK19, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 215 zł	 1 215,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



ZESTAWY WEWNĘTRZNE	 CDS-5021 MONITORING WIND	<p>Wewnętrzny zestaw do kodowanej transmisji audio-wideo. Zasięg: do 100m; Ilość kanałów: 21; Przeznaczenie: transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów, z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów, transmisja przez ściany itp. Zasilanie: 10-14V/1,5A DC;</p> <p>W zestawie: Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 690 zł	 1 690,00 zł
	 CDS-5021 STR MONITORING WIND	<p>Zestaw wewnętrzny z parametrami identycznymi jak CDS-5021 lecz wyposażony w dodatkowe, funkcje specjalne znacząco ułatwiające dobór oraz uruchomienie na obiekcie.</p> <p>Zasięg: do 100m; Przeznaczenie: transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów (barek, platform ruchomych, dźwigów itp.), z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów itp. Zasilanie: 10-14V/1,5A DC;</p> <p>W zestawie: Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 920 zł	 1 920,00 zł
ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE	 CDS-5021 Rx	<p>Odbiornik zestawu CDS5021 . Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS 5021. Parametry jak w systemie CDS5021.</p> <p>W zestawie: odbiornik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	845 zł	 845,00 zł
	 CDS-5021 STR Rx	<p>Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie CDS-5021 STR.</p> <p>W zestawie: odbiornik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	960 zł	 960,00 zł
NADAJNIKI WEWNĘTRZNE	 CDS-5021 Tx	<p>Nadajnik zestawu CDS-5021 . Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021. Parametry jak w systemie CDS-5021.</p> <p>W zestawie: nadajnik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	845 zł	 845,00 zł
	 CDS-5021 STR Tx	<p>Nadajnik zestawu CDS-5021 STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie CDS-5021 STR.</p> <p>W zestawie: nadajnik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	960 zł	 960,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Modemy radiowe telemetryczne do sterowania PTZ

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE	CD-04 NOWE FUNKCJE 2016 (TVI,AHD,CVI) 	Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer analogowych PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485. Przesyła dwukierunkowo sygnały RS485, RS232 i TTL 5V. <ul style="list-style-type: none"> Interfejsy: RS-485, RS-232, TTL (5V). W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Moduł radiowy CD04 x 1 szt. Antena dookólna x 1 szt. Uchwyty masztowy x 1 szt. Certyfikat CE , instrukcja PL/EN 	799 zł	799,00 zł
	CAM-9 M/S 	Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo PAL , audio oraz danych sterujących kamerą PTZ, zestaw dla pierwszej kamery obrotowej; Zasięg: 3 km; Zasilanie: 9-14V/400mA DC; W zestawie: nadajnik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 S Tx), odbiornik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 M Rx), uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat. Koniec serii: Zapytaj o dostępność w dziale handlowym.	1 980 zł	1 980,00 zł

AKCESORIA I KAMERY

Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce **ANTENY I AKCESORIA** oraz w sklepie internetowym www.e-camsat.com



CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



Systemy bezprzewodowe do wideo-domofonów IP

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

CDS-IntercomIP

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
CDS-IntercomIP (set = 2 pcs) NOWOŚĆ 2017 	Zestaw bezprzewodowy do domofonów i wideodomofonów IP, Zestaw zawiera: nadajnik plus odbiornik realizujący zasięg 200/1000m. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • Moduł bezprzewodowy x 2szt. • Zasilacz PoE 48V x 2szt. • Opaski zaciskowe x 2 kpl. 	1396 zł	1 396,00 zł
CDS-IntercomIP (1 pcs) NOWOŚĆ 2017 	Moduł bezprzewodowy do wideo domofonów IP Uniwersalny moduł umożliwia bezprzewodowe rozszerzenie instalacji o dodatkową furtkę/bramofon lub stację odbioru (monitor/słuchawkę). Tryb pracy wybierany jest za pomocą mikro przełączników przez użytkownika (bez użycia komputera). UWAGA: Jeden odbiornik (monitor/słuchawka) umożliwia jednoczesny odbiór z czterech nadajników (bramofonów/paneli). W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • Moduł bezprzewodowy x 1szt. • Zasilacz PoE 48V x 1szt. • Opaski zaciskowe x 1 kpl. 	698 zł	698,00 zł
* Na zamówienie realizujemy moduły bezprzewodowe do wideo domofonów z antenami dookólnymi. Szczegóły u konsultantów CAMSAT			

AKCESORIA

MT-2D (2D uchwyt) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. • Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt regulowany x 1 szt. • Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt. 	36 zł	36,00 zł
MTS-1D (stalowy uchwyt U-type) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. • Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt. 	38 zł	38,00 zł





CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

System bezprzewodowy IP do wind i dźwigów.

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

CDS-LiftIP



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p>CDS-LiftIP (zestaw = 2 szt.) NOWOŚĆ 2017</p>	<p>Zestaw bezprzewodowy do wind i dźwigów Zestaw do jednej windy zawierający nadajnik i odbiornik bezprzewodowy do kamer IP.</p> <p>UWAGA: Jeden odbiornik umożliwia jednoczesny odbiór z dwóch nadajników. Wymagana jest widzialność optyczna anten LOS.</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł radiowy x 2szt. • Zasilacz wtyczkowy 230V AC / PoE 48V x 2szt. • Cybant x 2 szt. • Uchwyt MTS-1D x 2szt. 	1696 zł	1 696,00 zł
 <p>CDS-LiftIP (1 szt.) NOWOŚĆ 2017</p>	<p>Pojedynczy moduł bezprzewodowy do wind i dźwigów Moduł umożliwia rozszerzenie pracy o dodatkową kabinę windy.</p> <p>Uniwersalny moduł nadajnika lub odbiornika do monitoringu wind (tryb nadajnik/odbiornik wybierany przez użytkownika).</p> <p>UWAGA: Jeden odbiornik umożliwia jednoczesny odbiór z dwóch nadajników. Wymagana jest widzialność optyczna anten LOS.</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł radiowy x 1szt. • Zasilacz wtyczkowy 230V AC / PoE 48V x 1szt. • Cybant x 1 szt. • Uchwyt MTS-1D x 1szt. 	848 zł	848,00 zł
Akcesoria			
 <p>MTS-1D (Uchwyt typu U) NOWOŚĆ 2016</p>	<p>Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo. <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt. 	38 zł	38,00 zł
System bezprzewodowy do wind z kamerami CVBS, PAL lub NTSC			
 <p>CDS-5021 STR</p> <p>MONITORING WIND i BAREK</p>	<p>Zestaw do transmisji bezprzewodowej z wind i innych obiektów ruchomych. Przeznaczony do transmisji z obiektów poruszających się i silnie zakłóconych.</p> <p>Zasięg: do 100m; Przeznaczenie: transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów (barek, platform ruchomych, dźwigów itp.), z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów itp. Zasilanie: 10-14V/1,5A DC; W zestawie: Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 920 zł	1 920,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%






Modemy radiowe telemetryczne

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE	CD-04 NOWE FUNKCJE 2016 (TVI,AHD,CVI) 	Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer analogowych PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485. Przesyła dwukierunkowo sygnały RS485, RS232 i TTL 5V. <ul style="list-style-type: none"> Interfejsy: RS-485, RS-232, TTL (5V). W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Moduł radiowy CD04 x 1 szt. Antena dookólna x 1 szt. Uchwyt masztowy x 1 szt. Certyfikat CE , instrukcja PL/EN 	799 zł	799,00 zł
	CD-08 	Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 3 km do kamer PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485. <ul style="list-style-type: none"> W zestawie: Moduł radiowy CD08 x 1 szt. Antena dookólna x1 szt. Uchwyt masztowy x1 szt. Certyfikat CE, instrukcja PL / EN Koniec serii (zapytaj o dostępność)	590 zł	590,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Moduły przekaźnikowe sterowane z klawiatur PTZ i automatyki.









	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
NADAJNIK/ODBIORNIK	CD-06 Rx 	Moduł do zdalnego sterowania urządzeniami zarówno przewodowo (RS-485) jak i bezprzewodowo za pomocą modemu telemetrycznego CD04. <ul style="list-style-type: none"> • odbierając sygnały z klawiatury PTZ umożliwia sterowanie każdym urządzeniem. • tryb pracy astabilny lub bistabilny w zależności od urządzenia sterującego. • sześć wyjść przekaźnikowych bez potencjałowych typu NO/NC o obciążalności 4 A. • osiem adresów ID od 100 do 107 • prędkość transmisji RS-485 - 2400bps i 9600 bps, • protokół Pelco-D. • zasilanie 10-14 DC. • współpracuje z nadajnikiem CD06-Tx lub dowolną klawiaturą PTZ z protokołem PELCO-D 2400. 	690 zł	690,00 zł
	CD-06 Tx 	Nadajnik zarządzający RS-485 z sześcioma wejściami sterującymi, przeznaczenie: do bezpośredniego sterowania odbiornikiem CD-06 Rx: <ul style="list-style-type: none"> • przesyła stany z np. z wyłączników krańcowych z bram, drzwi, rogatek, z tablic synoptycznych, z czujek do central alarmowych lub z central alarmowych do sygnalizatora, • nadajnik może sterować jednocześnie dwoma odbiornikami CD-06 Rx o różnych adresach ID lub 32 odbiornikami o tym samym adresie ID, • tryb pracy astabilny lub bistabilny, • osiem adresów ID od 100 do 107, • prędkość transmisji RS-485 2400 bps i 9600 bps, • protokół Pelco-D, • zasilanie 10-14 DC. 	390 zł	390,00 zł
OBUDOWA	CD-H Rx 	Obudowa zewnętrzna odbiornika CD06-Rx; IP56; mocowanie cybantowe do masztu 35-55mm.	128 zł	128,00 zł
	CD-H Tx 	Obudowa zewnętrzna nadajnika CD06-Tx; IP66; mocowanie cybantowe do masztu 35-55mm.	68 zł	68,00 zł
STEROWANIE	WCT-02H 	Przekaźnik bezprzewodowy na 3km - dwa porty wejściowe NO/NC, dwa wyjścia przekaźnikowe 16A. Posiada funkcję sterowania za pomocą klawiatury z kamer obrotowych PTZ wyposażonych w protokół PELCO-P. <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moduł WCT-02H x 1 szt, • antenę dookólną mini x 1 szt. • instrukcję obsługi, deklarację zgodności 	1 110 zł	1 110,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Antennas and accessories recommended for Camsat transmission systems





Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Produkt	Opis		Cena (PLN)	Po rabacie
 AK02 (2,4GHz)	Antena kierunkowa 2,4 GHz do systemów radiowych wideo, 9 dBi, płaska, 120x80 mm.	Systemy 2,4 GHz	66 zł	A 66,00 zł
 AK58 (5,8GHz)	Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów radiowych wideo 5 dBi, płaska, 120x80mm.	TCO-5807m, CAM-5816h, CAM-5816m	66 zł	A 66,00 zł
 AK19 (5,8GHz)	Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów radiowych wideo 19 dBi, płaska, kąt pracy 18°H/18°V 160x160mm.	CAM-5816h, CDS-5021h, CDS-5021h STR, TCO-5807m	140 zł	A 140,00 zł
 AP05 (5,8GHz)	Antena dookólna prętowa, 5 dBi, kąt pracy 360°H/18°V.	TCO-5807m, CAM-5816h, CAM-5816m, CDS-5021h, CDS-5021h STR CDS-5HD	38 zł	A 38,00 zł
 ProEter 5.8 12dbi	Antena dookólna 5,8 GHz, 12 dBi, kąt pracy 360°H/6°V.	CAM-5816h, CAM-5816h Multi Rx, CAM-5816m, CAM-5816m Multi Rx,	228 zł	C 228,00 zł
 ProEter 5.2 12dbi	Antena dookólna 5.2GHz, 12dbi, kąt pracy 360°H/6°V.	CAM-5816h, CDS-5021h STR, CDS-5021m STR	228 zł	C 228,00 zł
 Sektor5 MIMO 17dbi	Antena podwójna sektorowa MIMO 5,2-5,8 GHz, polaryzacja pionowa/pionowa (V/V); 17 dBi, kąt pracy 85°H/8°V.	CDS-5021h, CDS-5021h STR, CDS-5HD, CDS-5021 TV	528 zł	C 528,00 zł
 Sektor5 17dbi	Antena sektorowa 5,8 GHz, 17 dBi, kąt pracy 90°H/8°V.	CAM-5816h, CAM-5816m, CDS-5021h, CDS-5021h STR	428 zł	C 428,00 zł

CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

ZASILACZE	ZS 12/2A 	Zasilacz DC 12V/2A do systemów radiowych Camsat.	44 zł	C 44,00 zł
	ZS 12/5A 	Zasilacz DC 12 V / 5A do systemów radiowych Camsat oraz CCTV	49 zł	C 49,00 zł
Accessories				
	MT-2D (2D uchwyt) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. <ul style="list-style-type: none"> Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt regulowany x 1 szt. Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt. 	36 zł	C 36,00 zł
	MTS-1D (stalowy uchwyt typ- U) NOWOŚĆ 2016 	Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT. <ul style="list-style-type: none"> Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt. 	38 zł	C 38,00 zł