

kod zmienny KEELOQ, 433,92 MHz

CENNIK 2017

* ceny netto

tablica synoptyczna

SPA-1000/PR	Tablica synoptyczna do 1000 stanowisk (współpraca z IDO-1000) oprogramowanie1.650
SPA-1000/T	Tablica synoptyczna - program, komputer z monitorem dotykowym3.800

ewentualny upust ustalany jest indywidualnie
ewentualny upust ustalany jest indywidualnie

sygnalizatory bezprzewodowe

BSO-2/SR	Bezprzewodowy Sygnalizator Optyczny120
BSO-2/SH	Bezprzewodowy Sygnalizator Optyczny, moduł SH156

odbiorniki z wyjściem WIEGAND

ORW/GE	Radiowy odbiornik z wyjściem WIEGAND 26/34195
ORW/ALL	Radiowy odbiornik z wyjściem WIEGAND 26/34 obsługa wszystkich pilotów KEELOQ285

zestawy UNIWERSALNE - 100 m

RSU-Z1/2	odbiornik 1-kanałowy + dwa 1-klawiszowe piloty PUK 15194
RSU-Z2/2	odbiornik 2-kanałowy + dwa 2-klawiszowe piloty PUK 152104
RSU - KO1/2	odbiornik 1-kanałowy + dwa 1-klawiszowe piloty PUK 10194
RSU - N1/2	odbiornik 1-kanałowy + dwa 2-klawiszowe piloty PUK 112-1101
RSU - KO2/2	odbiornik 2-kanałowy + dwa 2-klawiszowe piloty PUK 102104
RSU - N2/2	odbiornik 2-kanałowy + dwa 2-klawiszowe piloty PUK 112-2109
RSU - KO4/1	odbiornik 4-kanałowy + pilot 4-klawiszowy PUK 104122

zestawy ANTYNAPADOWE - 300 m

ANT - KO1/1	odbiornik 1-kanałowy + pilot 3-klawiszowy PUK 30395
ANT - KO2/1	odbiornik 2-kanałowy + pilot 3-klawiszowy PUK 303102

PILOTY

uniwersalne - podstawowe

PUK-151	1-klawiszowy, przesuwna klapka, bateria 12V, 150/300 m29
PUK-152	2-klawiszowy, przesuwna klapka, bateria 12V, 150/ 300 m31
PUK -101	29
PUK -102	2-klawiszowy, bateria 12 V, 100/ 200m31
PUK -104	4-klawiszowy, bateria 12 V, 100/ 200m39
PUK-112-1	2-klawiszowy, 1-kodowy, 3xbateria litowa 3V, 100/ 200m33
PUK-112-2	2-klawiszowy, 2-kodowy, 3xbateria litowa 3V, 100/ 200m35

antynapadowe 300/ 600 m

PUK-303	3-klawiszowy, bateria 9V50
PUK-303/z	3-klawiszowy z zaczepem, bateria 9V53

inne

PUK 188	8-klawiszowy, 2xbateria 12V, 150/ 300 m110
PUK 121	1-klawiszowy nadajnik w formie opaski na rękę, 1xbateria CR2032, 100/200m	98
PNH 201	1-klawiszowy przyciskowy nadajnik hermetyczny, 2xbateria 12V, 200/ 400 m78
PNH 201*	opcja z zieloną klapką z krzyżykiem	dopłata 2 zł
PNH 201C	PNH z wyłącznikiem, nadaje w odstępach 30s aż do ręcznego skasowania alarmu125
PNH 201S	nadajnik ciągniony, obudowa hermetyczna170
PNH201SC	nadajnik ciągniony z wyłącznikiem195
PUK 303/ZS	pilot PUK 303 na ścianę (zaczep), z łączuszkiem, kolor biały lub czarny	dopłata 20 zł

dużego zasięgu 1000 metrów

RNB-101	1-klawiszowy, antynapad, BNC, bateria 9V259
RNB-101S	9-klawiszowy, antynapad, BNC, bateria 9V264

Podawane podwójne wartości zasięgów pilotów odnoszą się do współpracy odpowiednio z: odbiornikami superreakcyjnymi typu RSU (wartość mniejsza), * z odbiornikami superheterodynowymi np. typu OPC (wartość większa).

ODBIORNIKI

superreakcja, 12 V DC

RSU - KO1	1-kanal, pamięć 113 pilotów56
RSU - KO2	2-kanaly, pamięć 113 pilotów68
RSU - KO4	4-kanaly, pamięć 40 klawiszy99

superheterodyna, 12 V DC

OPC - KO1	1-kanal, BNC, pamięć 113 nadajników162
OPC - KO2	2-kanaly, BNC, pamięć 113 nadajników172

identyfikacyjne

IDO - 04/99/SH	pamięć 99 nadajników, bufor 8 zdarzeń, pojedyncze kasowanie219
----------------	---	-----------------

IDO - 1000 sygnalizacja akustyczna, kontrola stanu baterii pilotów345
odbiornik identyfikacyjny, pamięć 1000 komórek, bufor zdarzeń, czasowa
blokada użytkowników, indywidualne kasowanie, wyświetlacz 26 znaków

24 V DC/AC

RSU-KO1/24V/SR 1-kanałowy, superreakcja, pamięć 113 pilotów61
RSU-KO1/24V/SH 1-kanałowy, superheterodyna, pamięć 113 pilotów105
RSU-KO2/24V/SR 2-kanałowy, superreakcja, pamięć 113 pilotów73
RSU-KO2/24V/SH 2-kanałowy, superheterodyna, pamięć 113 pilotów119

RADIOPOWIADAMIANIE

NRP-102 nadajnik 1kan./ 1000 m stacjonarny, antysabotaż (OPC)138
NRP-102W nadajnik 2kan./ 1000 m stacjonarny (do OPC)145
NRP-102K nadajnik 2kan./ 1000 m/ stacjonarny, z kontrolą łącza (RP10)138
RP10-2K odbiornik z kontrolą łącza, od 2 do 10 obiektów320
RP10-M 2-objektowy moduł rozszerzeniowy56

INNE

RTS-1000 retransmitter dedykowany, zasięg 1000 m, pamięć 1000 nadajników/klawiszy280
RT 2/4 czujnik temperatury, 2czujnikowy, po 2 przekaźniki na 1 czujnik360
WLC-201 wzmacniacz linii cyfrowej172
RSU-KO1/LC odbiornik 1-kanał, pamięć 113 pilotów, współpraca z WLC65
RSU-KO2/LC odbiornik 2-kanały, pamięć 113 pilotów, współpraca z WLC77
RSU-KO4/LC odbiornik 4-kanały, pamięć 56 pilotów, współpraca z WLC109
IDO-04/99/LC odbiornik identyfikacyjny, współpraca z WLC182
OBI-3SH Pager239
RSW-164 centralka 16 wyjść, pamięć 64, superheterodyna195
RSW-004/SH elektronika odbiornika 4kanały superheterodyna109
ATG-CID nadajnik GSM, komplet nadajnik z modemem GR64, antena515
GSU-K02 GSM-owy sterownik uniwersalny (CLIP/SMS, funkcje czasowe, 10 użytkowników)199
ATG-SG1 nadajnik GSM, sms/clip, komplet nadajnik z modemem, antena298

www.gorke.com.pl
e-mail: biuro@gorke.com

43- 200 Pszczyzna, ul. Staromiejska 31
tel. (032) 326 30 70, faks: 032 447 73 30

GORKE
E L E C T R O N I C

