

SERIA LUPUS KI Pro SINUS (sinus, line interactive) obudowa uniwersalna Rack - Tower

UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [min] 100/50% mocy	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm]	Waga [kg]	DETAL
				SZxDŁxWYS	brutto/netto	NETTO [pln]
KiPro 1100J (CEE7)	1100/880	3min / 12min	24	380x440x88	17/14,5	1 370,-
KiPro 1500J (CEE7)	1500/1200	5min / 14min	48	440x480x88	25,1/21,6	1 690,-
KiPro 2000J (CEE7)	2000/1600	5min / 13min	48	440x480x88	26,9/23,7	1 850,-
KiPro 3000J (IEC)	3000/2400	4min / 12 min	72	440x480x88	37/32,8	2 500,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	DETAL NETTO [pln]
MBPRO4818R (KI2000J)	18 (9x2)	30min/60min	48	440x480x88	32,2/29,4	1 450,-
MBPRO7218R (KI3000J)	18 (9x2)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	1 950,-

SERIA LUPUS KR PRO RACK (on-line)

UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [min] 100/50% mocy	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm]	Waga [kg]	DETAL
				SZxDŁxWYS	brutto/netto	NETTO [pln]
KRPro1000R-2U	1000/800	6min / 16min	36	440x480x88	21,3/18,1	1 750,-
KRPro2000R-2U	2000/1600	7min / 18min	72	440x600x88	33,1/28,9	2 650,-
KRPro3000R-2U	3000/2400	4min / 15min	72	440x600x88	34,8/31	3 150,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	DETAL NETTO [pln]
MBPRO3618R (KR1000R)	18 (9x2)	40min/100min	36	440x380x88	24,2/21,8	1 250,-
MBPRO7209R (KR2k/3kR)	9 (9x1)	15min/30min	72	440x380x88	24,2/21,8	1 250,-
MBPRO7218R (KR2k/3kR)	18 (9x2)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	1 950,-

SERIA LUPUS KR PRO TOWER (on-line)

UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [min] 100/50% mocy	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm]	Waga [kg]	DETAL
				SZxDŁxWYS	brutto/netto	NETTO [pln]
KRPRO1000G	1000/800	6min/16min	36	145x397x220	14,6/13,2	1 300,-
KRPRO1500G	1500/1200	5min / 14min	36	145x397x220	16,1/14,6	1 430,-
KRPRO3000G	3000/2400	5min/14min	72	190x421x318	30,8/28,5	2 900,-
KRPRO6kLPlus	6000/4800	10min/25min	240	190x442x688	80/75	8 300,-
KRPRO10kL	10000/8000	0min / +min	240	190x442x318	28/23	6 500,-
KRPRO10kPlus	10000/8000	4min/12min	240	190x442x688	80/75	9 400,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	DETAL NETTO [pln]
MBPRO3614 (KR1000G)	14 (7x2)	30min/80min	36	150x460x220	19/17	820,-
MBPRO3618 (KR1500G)	18 (9x2)	30min/80min	36	150x460x220	19/17	920,-
MBPRO7209 (KR3000G)	9 (9x1)	15min/30min	72	150x460x220	19/17	920,-
MBPRO7218 (KR3000G)	18 (9x2)	20min/60min	72	200x500x350	35/33	1 520,-
MBPRO24009 (6k/10k)	9 (9x1)	10min/5min	240	190x442x318	56/54	3 250,-
MBPRO24018 (6k/10kR)	18 (9x2)	10min/5min	240	190x442x688	118/110	4 990,-

SERIA LUPUS KR Pro RLT RACK (ON-LINE) /COMBO Rack

UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [min] 100/50% mocy	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm]	Waga [kg]	DETAL
				SZxDŁxWYS	brutto/netto	NETTO [pln]
KRPRO3000RLT 2U	3000/2400	0min / 4/15	72	440x480x88	13,4/10,6	2 250,-
KRPRO Combo 6k R2U	6000/4800	0min / 10/25	240	440x600x88	21,6/19,2	4 800,-
KRPRO Combo 10k R2U	10000/8000	0min / 4/12	240	440x660x188	22,4/20,5	6 100,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	DETAL NETTO [pln]
MBPRO7209R (KR3kRLT)	9 (9x1)	15min/30min	72	440x380x88	24,2/21,8	1 250,-
MBPRO7218R (KR3kRLT)	18 (9x2)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	1 950,-
MBPRO7227R (KR3kRLT)	27 (9x3)	30min/90min	72	440x660x133	79,1/68,5	2 850,-
MBPRO24009R3U (6k/10kR)	9 (9x1)	10min/5min	240	440x660x133	72,7/71,2	3 590,-

* wydłużenie czasu autonomii jest podane orientacyjnie - dla dokładnego doboru zalecany kontakt z serwisem

AKCESORIA UPS

MODEL	OPIS	Wymiary [mm]	Waga [kg]	DETAL
		SZxDŁxWYS	brutto/netto	NETTO [pln]
SNMP MANAGER	KARTA SNMP, Intelligent Slot	54x80x27	0,15 / 0,1	600,-
MBS 3K	PRZELĄCZNIK BYPASS UPS 230V / 16A	440x80x88	2,5 / 1,5	499,-
MBS 6/10K	PRZELĄCZNIK BYPASS UPS 230V / 63A	440x120x88	4 / 3,4	799,-

SERIA IC / ICS (Inverter Charger, sinus)

MODEL	Moc	Autonomia	Napięcie baterii	Wymiary	Waga	DETAL
	VA/W	min	Vdc	SZxDŁxWYS mm	brutto/netto kg	NETTO pln
HEAT MASTER UPS	250/200	30min/70min	12	190x150x320	11 / 9	760,-
IC1200	1200/840	zał.od akum.	12	289x290x127	5,8 / 4,8	760,-
ICS1000	1000/800	zał.od akum.	12	95x240x316	6 / 5	1 100,-
ICS3000	3000/2400	zał.od akum.	24	100x272x355	8,5 / 7,5	1 999,-
ICS3000MPPT/1500PV	3000/2400	zał.od akum.	24	100x272x355	8,5 / 7,5	3 200,-
ICS5000MPPT/4000PV	5000/4000	zał.od akum.	48	120x295x470	13 / 11	3 200,-