

Zmiany w cenniku z dnia **2019-07-15** (poprzednia wersja cennika 2019-04-01):

Dodano do cennika (nowości):

- **DS-T2** Cyfrowy czujnik temperatury (montaż wpuszczany - średnica 6 mm, długość kabla 3 m, interfejs 1-wire, współpracuje z GPRS-A) 80
- **BR-STD-3** Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 3 11

Usunięto z cennika:

- **ACU-120** Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny) 314
- **ACU-270** Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (miniatury) 278
- **VERSA-LCDM-WRL** Manipulator bezprzewodowy LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy) 410
- **ARU-100** Retransmitter sygnałów radiowych 360
- **ARF-100** Tester poziomu sygnału radiowego 115
- **AOD-200** Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) 480
- **AOD-200 GY** Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) 480
- **APD-100** Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru 188
- **APMD-150** Bezprzewodowa dualna czujka ruchu 251
- **AOCD-250** Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, uchwyt kątowy) 450
- **AOCD-CL** Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela o 14 wiązkach do czujek AOCD-250 (maksymalny zasięg detekcji 10 m); może być stosowana także w czujkach AGATE 19
- **AMD-100** Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 136
- **AMD-100 BR** Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 136
- **AMD-101** Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 167
- **AMD-101 BR** Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 167
- **AMD-102** Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała) 167
- **AMD-102 BR** Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa) 167
- **AMD-103** Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 132
- **AMD-103 BR** Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 132
- **AGD-100** Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała) 188
- **AGD-100 BR** Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa) 188
- **AVD-100** Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (biała) 188
- **AVD-100 BR** Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (brązowa) 188
- **ARD-100** Bezprzewodowa czujka przemieszczenia 157
- **AFD-100** Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała) 157

• AFD-100 BR	Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)	157
• ATD-100	Bezprzewodowa czujka temperatury (biała)	136
• ATD-100 BR	Bezprzewodowa czujka temperatury (brązowa)	136
• ASD-110	Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła	188
• ASD-150	Bezprzewodowa czujka dymu (możliwość pracy autonomicznej), certyfikat EN 14604	198
• APT-100	Pilot dwukierunkowy	136
• ASP-100 R	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6))	332
• ASP-105 BL	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)	262
• ASP-105 O	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)	262
• ASP-105 R	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)	262
• ASP-205 BL	Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))	202
• ASP-205 O	Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))	202
• ASP-205 R	Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))	202
• APS-15	Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A (obudowa na akumulator 7,2 Ah)	227
• APS-1012	Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 10 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu równoległym)	512
• APS-524	Zasilacz buforowy, impulsowy 24 V DC / 5 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu szeregowym)	512
• TR 40 VA	Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW	76
• TR 60 VA	Transformator 230 V / 20 V AC, 60 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW	84

Zmiana ceny – podrożały:

- Płyty główne central alarmowych z serii INTEGRA
- Manipulatory bezprzewodowe i przewodowe typu LCD oraz klawiatury strefowe do central INTEGRA
- Ekspandery
- Zasilacze
- Wybrane urządzenia komunikacyjne i anteny
- Moduły kontroli dostępu

- Centrale alarmowe typu VERSA 5/10/15, manipulatory LCD i LED
- Centrale alarmowe PERFECTA z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS i manipulatory
- Centrale alarmowe typu CA-10, CA-6, CA-5, CA-4V1, manipulatory i akcesoria do tych central
- Wybrane akcesoria do systemu ABAX 2
- Urządzenia systemu bezprzewodowego MICRA (oprócz czujki dymu ASD-350)
- Czujki przewodowe z rodziny OPAL
- Aktywne bariery podczerwieni ACTIVA, czujki magnetyczne (kontaktrony), czujki gazu DG-1, czujki z grupy „pozostałe” i wybrane akcesoria do czujek
- Sygnalizatory przewodowe i akcesoria do sygnalizatorów
- Sterowniki radiowe i piloty 433 MHz
- Zasilacze
- Baterie
- Obudowy i akcesoria do obudów
- Kable i pozostałe akcesoria
- Urządzenia systemu ACCO NET i ACCO
- Breloki zbliżeniowe i pastylki DALLAS
- Urządzenia do budowy stacji monitoringu STAM-IRS i STAM-BOX
- Usługi szkoleniowe i typu „POMOC”
