



























CENNIK KAMER easyHD ważny od 20.11.2019

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie. Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

Zdjęcie	Kod produktu	OPIS	Cena detaliczna PLN netto
	EHD-B2028-E20	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 103 stopnie; 0,01 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 20 metrów ; DWDR, AGC, BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 165 mm x 62 mm x 58 mm; IP66	  165
	EHD-B2036-E20	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 3.6 mm - kąt widzenia: 80,7 stopnia; 0,01 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 20 metrów ; DWDR, AGC, BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 165mm x 62mm x 58mm; IP66	  165
	EHD-B2028-E40	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 103 stopnie; 0,01 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 40 metrów ; DWDR, AGC, BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 230.8mm x 87,2mm x 75,4mm; IP66	  235

	EHD-B2036-E40	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 3.6 mm - kąt widzenia: 80,7 stopnia; 0,01 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 40 metrów ; DWDR, AGC, BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 230,8mm x 87,2mm x 75,4mm; IP66				235
	EHD-B3028-E50	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 103 stopnie; 0,005 Lux , 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 50 metrów ; Menu OSD , funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 165mm x 62mm x 58mm; IP66				239
	EHD-B3036-E50	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 3.6 mm - kąt widzenia: 82 stopnie; 0,005 Lux , 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 50 metrów ; Menu OSD , funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 165mm x 62mm x 58mm; IP66				239
	EHD-B3028-E70	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 106 stopni; 0,005 Lux , 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 70 metrów ; Menu OSD , funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 230,8mm x 87,2mm x 75,4mm; IP66				279
	EHD-B3036-E70	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 3.6 mm - kąt widzenia: 82 stopnie; 0,005 Lux , 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 70 metrów ; Menu OSD , funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 230,8mm x 87,2mm x 75,4mm; IP66				279
	EHD-B30MZ-E70	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw MOTOZOOM 2.7-13,5 - kąt widzenia: 102.4-31.0 stopni; 0,005 Lux , 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 70 metrów ; Menu OSD , funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 7.7 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 257mm x 79mm x 84mm; IP66				455
	EHD-D2028-E40	Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 103 stopnie; 0,01 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 40 metrów ; DWDR, AGC, BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 91mm x 67mm; IP66				165

	EHD-D3028-E30	<p>Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia: 106 stopni; 0,005 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 40 metrów; Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 4.6 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 91mm x 67mm; IP66</p>				239
	EHD-T30MZ-E70	<p>Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD, HDCVI /HD-TVI /AHD (1080P) /CVBS 960H; 2.0 Mpx - 1920(H) x 1088(V); obiektyw MOTOZOOM 2.7-13,5 mm - kąt widzenia: 102.4-31.0 stopni; 0,005 Lux, 0 Lux IR wł.; Oświetlacz IR EXIR 2.0, zasięg IR: do 70 metrów; Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC; Zasilanie 12 VDC +/- 25%; Pobór mocy: maksymalnie 7.7 W; Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C; Wymiary: 124mm x 104mm; IP66</p>				455



Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk

tel: (58) 624-83-04

E-mail: biuro@techglobal.pl

www.techglobal.pl

|