

# PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



## BCS-B-TI2 13IR2

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 20M

## BCS-B-TI2 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



## BCS-B-TI4 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 4 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



## BCS-B-EI2 15IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

## BCS-B-SNVR040 1

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 4 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 4MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 6TB
- BITRATE 40/80 MBPS



## BCS-B-SNVR080 1

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 4MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 6TB
- BITRATE 60/60 MBPS



## BCS-B-XVR160 1

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTV/ HDCVI/AHD DO 4MPX ZAMIENIE NA CVBS LUB IP DO 6MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- DODATKOWE 8 KANAŁÓW IP DO 6MPX (RAZEM MAX 24 IPC)



# ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 KWIECIA 2021 DO 30 KWIECIA 2021 LUB DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.

## BCS-B-XVR160 2

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTV/ HDCVI/AHD DO 4MPX ZAMIENIE NA CVBS LUB IP DO 6MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- DODATKOWE 8 KANAŁÓW IP DO 6MPX (RAZEM MAX 24 IPC)



## BCS-B-SP040 2

SWITCH POE

- 6 × RJ45 10/100MBPS (4 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



## BCS-B-SP080 2

SWITCH POE

- 10 × RJ45 10/100MBPS (8 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A



## BCS-B-SP040 2G

SWITCH POE

- 6 × RJ45 GIGABIT (4 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A

# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

## BCS-B-SP080 2G

SWITCH POE

- 10 × RJ45 GIGABIT (8 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A

