

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



BCS-B-TI2 13IR2

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 20M

BCS-B-TI2 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-B-EI2 15IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-B-SNVR0401

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 4 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 4MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 6TB
- BITRATE 40/80 MBPS

BCS-B-NVR 1601

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 2 SIERPNI 2021 DO 31 SIERPNI 2021 LUB DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-B-NVR 1602

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



BCS-B-NVR 1602-16P

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS

BCS-B-XVR 1602 (II)

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTVI/ HDCVI/ AHD ZAMIENNICZNA NA CVBS LUB IP DO 6MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- DODATKOWE 8 KANAŁÓW IP DO 6MPX (RAZEM MAX 24 IPC)



BCS-B-XVR 1602-4KE (II)

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTVI/ AHD/ HDCVI ZAMIENNICZNA NA CVBS LUB IP
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- DODATKOWE 16 KANAŁÓW IP DO 8MPX (RAZEM MAX 32 IPC)



BCS-B-SP0402

SWITCH POE

- 6 × RJ45 10/100MBPS (4 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



BCS-B-SP04G02G

SWITCH POE

- 6 × RJ45 GIGABIT (4 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS-B-SP08G-2SFP

SWITCH POE

- 8 × RJ45 POE 1000MBPS
- 2 × SFP GIGABIT
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A

