

Zmiany w cenniku z dnia **2021-11-02** (poprzednia wersja cennika 2021-09-06):

**Dodano do cennika (nowości):**

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
| • <b>ARU-200</b>    | Retransmitter sygnałów radiowych   | 420 |
| • <b>ACD-220</b>    | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (biała)   | 180 |
| • <b>ACD-220 BR</b> | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (brązowa)   | 180 |
| • <b>ACD-220 DG</b> | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (ciemnoszara)   | 180 |
| • <b>ACMD-200</b>   | Bezprzewodowa czujka tlenu węgla (możliwość pracy autonomicznej)   | 280 |
| • <b>APB-200</b>    | Bezprzewodowy przycisk napadowy  | 180 |
| • <b>ASW-200 E</b>  | Inteligentna wtyczka (sterowanie zasilaniem 230 V AC, gniazdo typu EURO)   | 198 |
| • <b>ASW-200 F</b>  | Inteligentna wtyczka (sterowanie zasilaniem 230 V AC, gniazdo typu SCHUKO)   | 198 |
| • <b>MPB-300</b>    | Bezprzewodowy przycisk napadowy/sterujący  | 105 |
| • <b>CD-2</b>       | Czujka kurtynowa (biała)   | 75  |
| • <b>CD-2 BR</b>    | Czujka kurtynowa (brązowa)   | 75  |
| • <b>CD-2 DG</b>    | Czujka kurtynowa (ciemnoszara)   | 75  |
| • <b>PB-10</b>      | Przycisk napadowy  | 49  |
| • <b>ETHM-A</b>     | Uniwersalny moduł monitorujący   | 390 |
| • <b>CR14250</b>    | Bateria litowa CR14250 3 V do urządzeń bezprzewodowych (APB-200, MPB-300)  | 17  |
| • <b>OPX-1</b>      | Obudowa uniwersalna hermetyczna (biała, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy)   | 18  |
| • <b>OPX-1 GY</b>   | Obudowa uniwersalna hermetyczna (szara, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy)   | 18  |
| • <b>OPX-1 B</b>    | Obudowa uniwersalna hermetyczna (czarna, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy)  | 18  |
| • <b>OPXM-1</b>     | Magnes w obudowie hermetycznej (biały, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) – produkt dostępny wkrótce  | 32  |
| • <b>OPXM-1 GY</b>  | Magnes w obudowie hermetycznej (szary, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) – produkt dostępny wkrótce  | 32  |
| • <b>OPXM-1 B</b>   | Magnes w obudowie hermetycznej (czarny, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) – produkt dostępny wkrótce | 32  |

**Usunięto z cennika:**

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| • <b>MFD-300</b>      | Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała)         | 116 |
| • <b>MFD-300 BR</b>   | Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)       | 116 |
| • <b>CA-10 BLUE-L</b> | Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie) | 408 |

#### Zmiana ceny - podrożały:

- **OMI-2** Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA  
zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah,  
zastosowanie: INTEGRA 24 / 32) 250
- **OMI-3** Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 50 VA  
zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah,  
zastosowanie: INTEGRA 24 / 32 / 64) 330
- **OMI-4** Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA,  
zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah,  
zastosowanie: INTEGRA 64 PLUS / 128 PLUS / 256 Plus) 350
- **OMI-5** Obudowa metalowa zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3  
(miejsce na zasilacz lub transformator, miejsce na akumulator 17 Ah,  
zastosowanie: ekspandery do central INTEGRA) 340
- **OBU-M-LCD** Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy I, L, K 90
- **OBU-M-LCD-S** Obudowa metalowa manipulatora LCD, typ S 90
- **OMI-5 DIN** Szyna DIN (35 mm) do montażu w obudowie OMI-5 90

---