

# BCS BASIC

# PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



## BCS-B-T12 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

## BCS-B-NVR 1602\*\*

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



## BCS-B-NVR1602-16P\*\*

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



## BCS-B-S08G

SWITCH POE

- 8 × RJ45 10/100/1000MBPS
- STANDARD IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X
- PRZEPUSTOWOŚĆ 16GBPS
- ZASILANIE 12VDC



## BCS-B-SP0402

SWITCH POE

- 6 × RJ45 10/100MBPS (4 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



# ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 4 DO 31 MAJA 2022 LUB DO WYCZERPIANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

\*\* PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

## BCS-B-SP0802

SWITCH POE

- 10 × RJ45 10/100MBPS (8 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A



## BCS-B-SP04G02G

SWITCH POE

- 6 × RJ45 GIGABIT (4 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



## BCS-B-SP08G02G

SWITCH POE

- 10 × RJ45 GIGABIT (8 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A



## BCS-B-SP1602G-2SFP-M

SWITCH POE

- 16 × RJ45 10/100MBPS (16 × POE 30W); 2 × RJ45 GB; 2 × SFP GB
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 100~240V AC





### BCS-B-DK22812 BCS-B-DK22812-B

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 40M



### BCS-B-MK22800 BCS-B-MK22800-B

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 30M

### BCS-B-MT22800 BCS-B-MT22800-B

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

**BCS** BASIC