

BIRA®



CENNIK 2023

ELEKTROZWORY STANDARDOWE

Zwory elektromagnetyczne HARTTE seria standardowa MG - modele do montażu wpuszczanego



- montaż wpuszczany (M)
- siła trzymania 2800 N (280 kg)
- zasilanie 12V DC
- monitoring zamknięcia

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG280MR	<ul style="list-style-type: none">• monitoring zamknięcia• siła trzymania 280kg• wymiary 250 x 43 x 26,5 mm, waga 2 kg• pobór prądu 450mA	295,00

Zwory elektromagnetyczne HARTTE seria standardowa MG - modele do montażu nawierzchniowego



- montaż nawierzchniowy (S)
- siła trzymania od 60 do 500 kg
- zasilanie 12V DC dla modeli 60 kg
- zasilanie 12/24V DC dla modeli 180, 280, 350, 500 kg
- opcjonalnie monitoring zamknięcia lub sygnalizacja LED

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG60S	<ul style="list-style-type: none">• siła trzymania 60kg• wymiary 80 x 33 x 20 mm, waga 0,5 kg• pobór prądu 100mA	110,00
MG180SR	<ul style="list-style-type: none">• monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED• siła trzymania 180kg• wymiary 200 x 42 x 21 mm, waga 1,2 kg• pobór prądu 380/190mA	215,00
MG280S	<ul style="list-style-type: none">• sygnalizacja LED• siła trzymania 280kg• wymiary 250x49x25 mm, waga 2 kg• pobór prądu 450/240mA	245,00
MG280SR	<ul style="list-style-type: none">• monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED• siła trzymania 280kg• wymiary 250x49x25 mm, waga 2 kg• pobór prądu 450/240mA	260,00
MG350SR	<ul style="list-style-type: none">• monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED• siła trzymania 350kg• wymiary 250 x 58 x 29 mm, waga 2,7 kg• pobór prądu 540/270mA	390,00
MG500SR	<ul style="list-style-type: none">• monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED• siła trzymania 500kg• wymiary 265x75x38,8 mm, waga 4,5 kg• pobór prądu 500/250mA	495,00

Okucia montażowe do zwór elektromagnetycznych HARTTE serii MG

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG180L	Element montażowy L ● stosowany do MG180SR	50,00
MG180ZL	Element montażowy ZL ● stosowany do MG180SR	95,00
MG180U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) ● stosowany do MG180SR	60,00
MG280L	Element montażowy L ● stosowany do MG280S oraz MG280SR	55,00
MG280ZL	Element montażowy ZL ● stosowany do MG280S oraz MG280SR	110,00
MG280U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) ● stosowany do MG280S oraz MG280SR	70,00
MG280I	Element montażowy I (do drzwi ppoż) ● stosowany do MG280S oraz MG280SR	70,00
MG350L	Element montażowy L ● stosowany do MG350SR	75,00
MG350ZL	Element montażowy ZL ● stosowany do MG350SR	135,00
MG500L	Element montażowy L ● stosowany do MG500SR	100,00
MG500ZL	Element montażowy ZL ● stosowany do MG500SR	230,00

Zwory elektromagnetyczne do zastosowań zewnętrznych HARTTE seria MSS



- montaż nawierzchniowy (S)
- zasilanie 12V DC dla modeli 280 kg
- zasilanie 12/24V DC dla modeli 180 kg
- wodoodporne IP67

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MSS180S	● nawierzchniowy montaż ● siła trzymania 180kg ● wymiary 170 x 40 x 21 mm, waga 1,2 kg ● pobór prądu 500/250mA	320,00
MSS280S	● nawierzchniowy montaż ● siła trzymania 280kg ● wymiary 250x49x26,5 mm, waga 2 kg ● pobór prądu 500mA	400,00

Okucia montażowe do zwór elektromagnetycznych do zastosowań zewnętrznych HARTTE serii MSS

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG180L	Element montażowy L ● stosowany do MG180SR	50,00
MG180ZL	Element montażowy ZL ● stosowany do MG180SR	95,00
MG180U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) ● stosowany do MG180SR	60,00