



Cennik 2023

Urządzenia do elektrycznego sterowania
oddymianiem i napowietrzaniem

Centrale sterujące oddymianiem i napowietrzaniem

1.1 Centrala sterująca mcr 9705

- » steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
- » zasilana napięciem 230 V~, dostarcza napięcie 24 V- do pozostałych urządzeń oddymiania
- » wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
- » konstrukcja modułowa: podstawowe moduły 5 A i 8 A - pozwala na konfigurowanie rozbudowanych systemów

Parametry	mcr 9705-5 A	mcr 9705-10 A	mcr 9705-20 A	mcr 9705-30 A	mcr 9705-40 A
napięcie zasilania	230 V~, 50 Hz				
max. pobór mocy z sieci	150 VA	300 VA	600 VA	900 VA	1200 VA
rezerwowe źródło zasilania	2 x (12 V, 3 Ah)	4 x (12 V, 3 Ah)	8 x (12 V, 3 Ah)	12 x (12 V, 3 Ah)	16 x (12 V, 3 Ah)
liczba linii i grup	1	do 2	do 4	do 6	do 8
obciążalność wyjścia prądowego	5 A	10A (2 x 5 A)	20A (4 x 5 A)	10A (6 x 5 A)	40A (8 x 5 A)
zakres temperatury pracy	-5° ÷ 50°				
stopień ochrony	IP 54				
wymiary obudowy [cm]	30 x 30 x 15	40x40x 20	60 x 60 x 20	80 x 60 x 30	100 x 60 x40

Parametry	mcr 9705-8 A	mcr 9705-16 A	mcr 9705-32 A	mcr 9705-48 A	mcr 9705-64 A
napięcie zasilania	230 V~, 50 Hz				
max. pobór mocy z sieci	250 VA	500 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
rezerwowe źródło zasilania	2 x (12 V, 3 Ah)	4 x (12 V, 3 Ah)	8 x (12 V, 3 Ah)	12 x (12 V, 3 Ah)	16 x (12 V, 3 Ah)
liczba linii i grup	1	do 2	do 4	do 6	do 8
obciążalność wyjścia prądowego	8 A	16A (2 x 8 A)	32A (4 x 8 A)	48 A (6 x 8 A)	64A (8 x 8 A)
zakres temperatury pracy	-5° ÷ 50°				
stopień ochrony	IP 54				
wymiary obudowy [cm]	30 x 30 x 15	40x40x 20	60 x 60 x 20	80 x 60 x 30	100 x 60 x40

Typ centrali*	Opis	Cena netto
Centrala mcr 9705-5A	1 linia, 1 grupa	2 250 zł
Centrala mcr 9705-10A (2 x 5A)	2 linie, 2 grupy	4 380 zł
Centrala mcr 9705-15A (3 x 5A)	3 linie, 3 grupy	6 460 zł
Centrala mcr 9705-20A (4 x 5A)	4 linie, 4 grupy	8 315 zł
Centrala mcr 9705-25A (5 x 5A)	5 linii, 5 grup	10 625 zł
Centrala mcr 9705-30A (6 x 5A)	6 linii, 6 grup	12 480 zł
Centrala mcr 9705-35A (7 x 5A)	7 linii, 7 grup	14 760 zł
Centrala mcr 9705-40A (8 x 5A)	8 linii, 8 grup	16 615 zł
Centrala mcr 9705-8A	1 linia, 1 grupa	2 420 zł
Centrala mcr 9705-16A (2 x 8A)	2 linie, 2 grupy	4 725 zł
Centrala mcr 9705-24A (3 x 8A)	3 linie, 3 grupy	6 980 zł
Centrala mcr 9705-32A (4 x 8A)	4 linie, 4 grupy	9 010 zł
Centrala mcr 9705-40A (5 x 8A)	5 linii, 5 grup	11 500 zł
Centrala mcr 9705-48A (6 x 8A)	6 linii, 6 grup	13 530 zł
Centrala mcr 9705-56A (7 x 8A)	7 linii, 7 grup	15 980 zł
Centrala mcr 9705-64A (8 x 8A)	8 linii, 8 grup	18 010 zł

*centrala z akumulatorami



centrala sterująca mcr 9705

Centrale sterujące oddymianiem i napowietrzaniem Moduły wyjściowo-rozszerzające

2. | Centrala sterująca **mcr 0204**

- » steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
- » zasilana napięciem 230 V~, dostarcza napięcie 24 V- do pozostałych urządzeń oddymiania
- » wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h

Parametry	mcr 0204
napięcie zasilania	230 V~, 50 Hz
moc znamionowa	10 VA
rezerwowe źródło zasilania	2 x (12 V, 2 Ah)
liczba linii i grup	1
obciążalność wyjścia prądowego	4 A
zakres temperatury pracy	-10° ÷ 50°
stopień ochrony	IP 54
wymiary obudowy [cm]	25,5 x 18 x 10



centrala sterująca mcr 0204

Typ centrali	Opis	Cena netto
Centrala mcr 0204-4 A z akumulatorami	1 linia, 1 grupa	1 550 zł

3. | Moduł wyjściowo-rozszerzający **mcr R04xx**

- » zasila grupę siłowników (24 V-) o sumarycznym poborze prądu do 48 A lub 24 A
- » w połączeniu z centralą mcr 9705 steruje urządzeniami oddymiającymi lub napowietrzającymi
- » wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h

Parametry	mcr R0424	mcr R0448
napięcie zasilania	230 V~, 50 Hz	
max. pobór mocy z sieci	650 VA	1250 VA
max. pobór mocy przez siłowniki	24 A	48 A
zakres temperatury pracy	-10° ÷ 50°	
stopień ochrony	IP 54	
wymiary obudowy [cm]	60 x 60 x 20	

Typ modułu	Opis	Cena netto
Moduł mcr R0424	24 V-, 24 A	4 690 zł
Moduł mcr R0448	24 V-, 48 A	5 600 zł



moduł wyjściowo-rozszerzający mcr R04xx

Pozostałe urządzenia systemu oddymiania grawitacyjnego

4. | Pozostałe elementy systemu sterowania elektrycznego

Typ urządzenia	Cena netto
Centrala pogodowa mcr P054 z czujnikami wiatr-deszcz z konsolą do mocowania na dachu lub maszcie	1 840 zł



centrala pogodowa mcr P054
z czujnikami wiatr-deszcz

Typ urządzenia	Cena netto
Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją mcr RPO-1	295 zł



ręczny przycisk oddymiania
mcr RPO-1

Typ urządzenia	Cena netto
Przycisk do przewietrzania LT	50 zł



przycisk do przewietrzania LT

Typ urządzenia	Cena netto
Optyczna czujka dymu z gniazdem OCD	140 zł



optyczna czujka dymu

Typ urządzenia	Cena netto
Wyłącznik krańcowy sygnalizacji położenia skrzydła klapy	90 zł



wyłącznik krańcowy

Centrale sterujące oddymianiem i napowietrzaniem ACTULUX Pozostałe urządzenia systemu oddymiania grawitacyjnego ACTULUX Siłowniki elektryczne ACTULUX

5. | Centrale sterujące oddymianiem i napowietrzaniem ACTULUX

Typ Centrali	Cena netto
Centrala oddymiania mcr SVM - 5 A (24 V)	2 000 zł
Centrala oddymiania mcr SVM - 8 A (24 V)	2 240 zł
Centrala oddymiania mcr SV - 8 A ds (24 V)	3 650 zł
Centrala oddymiania mcr SV - 8 A ds (48 V)	4 550 zł
Centrala oddymiania mcr SV - 24 A ds (24 V)	4 750 zł
Centrala oddymiania mcr SV - 24 A ds (48 V)	6 950 zł
Centrala oddymiania mcr SV - 32 A ds (24 V)	5 550 zł



Centrala oddymiania mcr SVM



Centrala oddymiania mcr SV


6. | Pozostałe urządzenia systemu oddymiania grawitacyjnego

Typ urządzenia	Cena netto
Ręczny przycisk oddymiania mcr BVT	295 zł



ręczny przycisk oddymiania mcr BVT

Typ urządzenia	Cena netto
Czujnik wiatru i deszczu AR/AWR	1 760 zł



czujnik wiatr-deszcz AR/AWR

Typ urządzenia	Cena netto
Pilot do zdalnego sterowania przewietrzaniem FLEX	293 zł



pilot do zdalnego sterowania przewietrzaniem FLEX

Typ urządzenia	Cena netto
Siłownik do drzwi napowietrzających HCV 24 V DC 1,4 A 500 N/ 600 mm wraz z konsolą	3 300 zł



siłownik elektryczny HCV do drzwi napowietrzających



Centrala Gdańsk
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk, Poland
(+48) 58 341 42 45
(+48) 58 341 39 85
merc@merc.com.pl



[www.youtube.com
/user/mercorsa](http://www.youtube.com/user/mercorsa)



[www.linkedin.com
/company/mercorsa/](http://www.linkedin.com/company/mercorsa/)



[www.facebook.com
/grupamercor/](http://www.facebook.com/grupamercor/)

Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. + 48 22 654 26 55
fax + 48 22 654 26 47
warszawa@merc.com.pl

Biuro handlowe Mikołów
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
tel. + 48 32 328 43 71
fax + 48 32 328 43 72
mikolow@merc.com.pl

Biuro handlowe Wrocław
tel. + 48 785 440 122
wroclaw@merc.com.pl