



PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

HIKVISION



CCTV-IP

DS-2CD1021-I (2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia oświetlacza IR pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD1321-I (2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia oświetlacza IR pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD104160-I/PL (2.8mm)



- Rozdzielczość 4 MP
- Technologia kompresji H.265+
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia oświetlacza IR pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD134160-I/PL (2.8mm)



- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm @ F2.0
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Oświetlacz: dioda Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

DS-2CD104362-LIU (2.8mm)



- Rozdzielczość 4MP
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon
- Stopień ochrony obudowy IP67
- Technologia kompresji H.265+

DS-2CD134362-LIU (2.8mm)



- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm @ F2.0
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Oświetlacz: dioda Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

DS-2CD164362-LIZU (2.8-12mm)



- Rozdzielczość 4 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii true WDR 120 dB
- Kompresja: H.265+
- Wbudowany mikrofon

DS-CD134762H-LIU(2.8mm)



- Rozdzielczość 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Kolorowy obraz 24/7

DS-7108NI-Q1/M(STD)(D)



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 60 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 8 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Równoległe wyjścia HDMI i VGA

DS-7104NI-Q1/M(C)



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Równoległe wyjścia HDMI i VGA

CCTV-Turbo HD

DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Oświetlacz światła białego oraz podczerwieni o zasięgu do 20m
- Wysoka jakość dźwięku z kablem koncentrycznym i wbudowanym mikrofonem
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu

DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)



- Rozdzielczość 3K
- Oświetlacz światła białego oraz podczerwieni o zasięgu do 20m
- Wysoka jakość dźwięku z kablem koncentrycznym i wbudowanym mikrofonem
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu

DS-2CE10KF3T-LE (2.8mm)



- Rozdzielczość 3K
- Kolorowy obraz 24/7
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.0
- Technologia 3D DNR
- Zasięg IR do 20 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Kolorowy obraz 24/7
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Oświetlacz światła białego oraz podczerwieni o zasięgu do 40m

DS-2CE76U0T-LMF(2.8mm)(0-STD)



- Rozdzielczość 4K
- Oświetlacz światła białego oraz podczerwieni o zasięgu do 20m
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)

DS-7104HQHI-K1



- 4 kanały i 1 HDD
- Technologia kompresji H.265 Pro+
- Wyjścia wideo HDTVI/AD/CVI/CVBS/IP
- Można połączyć do 6 kamer sieciowych

iDS-7108HUHI-M1/S(C)



- Technologia Motion Detection 2.0
- 8 kanałów analogowych i 1 HDD 1U DVR
- Technologia kompresji H.265 Pro+
- Możliwość kodowania do 8 MP przy 8 kl./s i 5 MP przy 12 kl./s
- Wejścia wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Można podłączyć do 16 kamer sieciowych

CCTV-HeatPro

DS-2TD2628-3/QA



- Rozdzielczość kanału wizyjnego 4MP
- Rozdzielczość kanału termowizyjnego 256 x 192 px
- Pixel pitch: 12 µm, V0x UFPA,
- NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
- Pomiar temperatury (-20°C do 150°C)
- Wbudowany oświetlacz IR (zasięg do 30m)
- Wykrywanie ognia, reguły VCA (detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia i wyjścia)
- Wbudowany głośnik oraz LED, umożliwiający alarmowanie
- Zasilanie 12V DC lub PoE

DS-2TD1228-2/QA



- Rozdzielczość kanału wizyjnego 4MP
- Rozdzielczość kanału termowizyjnego 256 x 192 px
- Pixel pitch: 12 µm, V0x UFPA,
- NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
- Pomiar temperatury (-20°C do 150°C)
- Wbudowany oświetlacz IR (zasięg do 30m)
- Wykrywanie ognia, reguły VCA (detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia i wyjścia)
- Wbudowany głośnik oraz LED, umożliwiający alarmowanie
- Zasilanie 12V DC lub PoE

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

 **TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia



PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

HIKVISION



Wideodomofony

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanalowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KV9503-WBE1



- Stacja bramowa z rozpoznawaniem twarzy
- 4,3-calowy ekran dotykowy IPS
- Rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480
- Wbudowany moduł odczytu kart Mifare
- Rezerwacja Wi-Fi i Bluetooth
- Obsługuje TCP/IP, DC 12V i POE, 4-kanalowe wejście alarmowe IP65, IK08

DS-KV8113-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Stop aluminium, IP65, IK08
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- 1-kanalowa kontrola dostępu do stacji wewnętrznej
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8213-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 4x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 35W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0310P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 8x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100/1000M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 60W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6KV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Standard IEEE 802.3bt. Hi-PoE, maks. 90 W na jeden port
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6 kV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach

DS-XS0106-P/Polish



- 4 porty RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 45W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaż"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-XS0110-P/Polish



- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 60W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaż"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.