

PROMO

DAHUA
TECHNOLOGY



3x

więcej
punktów!

PROMOCJA CCTV - PAŹDZIERNIK 2024

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 3x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

Kamera kopułowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- Max. 25 kl./s@2 Mpx (1920x1080)
- IR 40 m
- IP67, IK10, PoE, micro SD



AI

IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B

Kamera kopułowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@2 Mpx (1920x1080)
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, IK10, PoE, micro SD



AI

IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12V/PoE, mikrofon



Full-color

IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Kamera kulowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m, IR 30 m
- Wbudowany mikrofon, głośnik, diody ostrzegawcze



Full-color

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 50 m
- IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon



Full-color

IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Starlight, IR 50 m, Smart IR
- IP67, DC 12V/PoE, mikrofon



AI

Promocja ważna od 1 do 31 października 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5**Kamera tulejowa 8 Mpx, IP**

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m, IR 30 m
- Wbudowany mikrofon, głośnik, diody ostrzegawcze

**NVR4108HS-8P-4KS3****8-kanalowy rejestrator IP**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265 / H.264
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- 4 kanały SMD+ (NVR)

**NVR4108HS-EI****8-kanalowy rejestrator IP, AI**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- QuicPick

**NVR4116HS-4KS3****16-kanalowy rejestrator IP**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265 / H.264
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- 4 kanały SMD+ (NVR)

**SD3E405DB-GNY-A-PV1****Kamera szybkoobrotowa 4 Mpx**

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- Max. 30 kl./s@4 Mpx
- IR 50 m, LED 30 m
- IP66, 12 VDC/PoE+

**KTP02****Zestaw VDP IP**

- VTO2111D-P-S3 (kamera 2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- PF53006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy

**KTA02****Analogowy zestaw VDP 4-żyłowy**

- VTO1000J (kamera 1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" TFT (1024x600)
- Montaż natynkowy
- DC12V

**VTO2211G-WP-S2****Stacja bramowa**

- Wbudowana kamera 2 Mpx
- Podświetlenie nocne IR
- Otwieranie kartą, aplikacją oraz VTH
- Kompaktowy rozmiar
- IP65, PoE/12 VDC, Wi-Fi



Promocja ważna od 1 do 31 października 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

ASI1201E-D

Autonomiczny kontroler dostępu

- 30 000 kart, 150 000 zdarzeń
- 1 czytnik (karta, hasło)
- Interfejs Wiegand lub RS-485
- TCP/IP do PC; IP66
- Karty ID (125 kHz)



ART-ARC3000H-03-GW2(868)

Zestaw alarmowy bezprzewodowy 868 MHz

- Hub na 150 kanałów
- Pilot o zasięgu do 900 m
- Kontaktron: zadziałanie >40 mm
- Czujnik PIR do 12 m
- Filtracja zwierząt <18 kg



PFS3005-5ET-L-V2

5-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość 1 Gb/s
- Zabezpieczenie przepięciowe
- Zasilanie 5V; 1A



PFS3006-4ET-60-V2

4-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 100 Mb/s
- Wydłużenie zasięgu PoE do 250 m
- Budżet mocy 60 W
- Przepustowość 1,8 Gb/s



PFS3008-8GT-L-V2

8-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość 16 Gb/s
- Zasilanie 5V; 1A
- -0°C ~ +45°C



PFS3110-8ET-96-V2

8-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 8x 100 Mb/s
- RJ45: 1x 1 Gb/s, SFP: 1x Gb/s
- Transmisja do 250 m, watchdog
- Budżet mocy 96 W
- Przepustowość 7,6 Gb/s



CS4220-16GT-240

20-portowy chmurowy przełącznik PoE

- RJ45: 16x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 10/100/1000 Mb/s, SFP: 2x 1000 Mb/s
- Budżet mocy 240 W, 2 porty max 90 W
- Przepustowość 40 Gb/s
- Transmisja do 250 m



Promocja ważna od 1 do 31 października 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.