

Zmiany w cenniku z dnia **2026-02-16** (poprzednia wersja cennika 2025-03-17):

Dodano do cennika (nowości):

• PERFECTA 16 LTE SET-A	Centrala alarmowa PERFECTA 16 LTE w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	540
• PERFECTA 64 M SET-A	Centrala alarmowa PERFECTA 64 M w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	811
• PERFECTA 16 LTE	Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie antena ANT-LTE-I, praca w sieciach 2G i 4G LTE)	459
• PERFECTA-IP 64 M	Centrala alarmowa z modułem komunikacyjnym ETH	690
• BRACKET C DG	Komplet uchwytów ściennych do czujek z serii OPAL, OPAL Plus i AOD-210 w obudowie OPC-3 DG (kolor ciemnoszary)	71
• HOOD C DG	Daszek do czujek z serii OPAL, OPAL Plus i AOD-210 w obudowie OPC-3 DG (kolor ciemnoszary)	31
• OPC-3 DG (6 sztuk)	Obudowa do czujek ruchu: OPAL, OPAL Plus i AOD-210 (ciemnoszara, bez uchwytu, opakowanie zbiorcze 6 szt.)	280
• STAM-2 SIA	Program BASIC do stacji monitorującej STAM-2 (WIN) na 3 stanowisk a + klucz sprzętowy (nie wymaga instalacji karty podstawowej), obsługa do 256 obiektów monitorujących w formacie SIA-IP	4665
• STAM-2 SIA-R	Rozszerzenie programu STAM-2 SIA o obsługę kolejnych 256 obiektów monitorujących w formacie SIA-IP	1807

UWAGA: Nastąpiła zmiana kompletacji centrali PERFECTA 32 LTE, a także zmiana kodów EAN-13 dla PERFECTA 32 LTE i PERFECTA 32 LTE SET-A

Usunięto z cennika:

• INT-TSG2-B	Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" (czarny)	1029
• INT-TSG2-W	Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" (biały)	1029
• INT-TSH2-B	Manipulator z ekranem dotykowym 7" (czarny)	1157
• INT-TSH2-W	Manipulator z ekranem dotykowym 7" (biały)	1157
• INT-KLCD-BL	Manipulator LCD (niebieskie podświetlenie)	479
• INT-KLCDL-GR	Manipulator LCD (zielone podświetlenie)	479
• INT-KLCDL-BL	Manipulator LCD (niebieskie podświetlenie)	525
• INT-GSM	Moduł komunikacyjny GPRS do centrali INTEGRA (w komplecie antena ANT-LTE-I, bez obudowy)	506
• VERSA 15-KLED	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)	706
• PERFECTA 16 SET-A	Centrala alarmowa PERFECTA 16 w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	584
• PERFECTA 32 SET-A	Centrala alarmowa PERFECTA 32 w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	650

- **PERFECTA 16-WRL SET-A** Centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) 948
- **PERFECTA 32-WRL SET-A** Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) 1011
- **PERFECTA 32-WRL LTE SET-A** Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) 1185
- **PERFECTA 16** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (w komplecie przejściówka IPX-SMA, bez anteny) 467
- **PERFECTA 32** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (w komplecie przejściówka IPX-SMA, bez anteny) 531
- **PERFECTA 16-WRL** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (w komplecie przejściówka IPX-SMA, bez anteny; obsługa urządzeń bezprzewodowego systemu MICRA) 830
- **PERFECTA 32-WRL** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (w komplecie przejściówka IPX-SMA, bez anteny; obsługa urządzeń bezprzewodowego systemu MICRA) 897
- **PERFECTA 32-WRL LTE** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena ANT-LTE-O; obsługa urządzeń bezprzewodowego systemu MICRA) 1069
- **PERFECTA-IP 32-WRL** Centrala alarmowa z modułem komunikacyjnym ETH (obsługa urządzeń bezprzewodowego systemu MICRA) 1168
- **ART-200** Bezprzewodowa głowica termostatyczna (zasilanie 2 x 1,5 V AA (LR6)); UWAGA: urządzenie sprzedawane bez baterii 198
- **SPL-TO** Optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatorów z obudową typu SPL) 52
- **ACCO-KLCDR-BW** Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliżeniowych 125 kHz (niebieskie podświetlenie, biała obudowa) 613

Zmiana ceny - potaniały:

- **PERFECTA 32 LTE SET-A** Centrala alarmowa PERFECTA 32 LTE w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) 650
- **PERFECTA 32 LTE** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena ANT-LTE-O) 569
- **PERFECTA 64 M** Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie antena ANT-LTE-I, praca w sieciach 2G i 4G LTE) 730
- **PERFECTA-IP 32** Centrala alarmowa z modułem komunikacyjnym ETH 590
- **PERFECTA-T 32** Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN 284
- **PERFECTA-T 32-WRL** Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN (obsługa urządzeń bezprzewodowego systemu MICRA) 449

Zmiana statusu produktu – koniec produkcji (sprzedaż do wyczerpania zapasów):

• INT-KLCDR-BL	Manipulator LCD (niebieskie podświetlenie, czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz)	655
• INT-KLCDS-BL	Manipulator LCD (niebieskie podświetlenie)	498
• INT-KLCDS-GR	Manipulator LCD (zielone podświetlenie)	440
• INT-S-BL	Klawiatura strefowa (niebieskie podświetlenie)	176
• INT-S-GR	Klawiatura strefowa (zielone podświetlenie)	176
• INT-AV	Moduł dźwiękowej weryfikacji alarmu (w komplecie 1 szt. INT-AVT)	464
• INT-AVT	Terminal komunikacyjny do współpracy z modułem INT-AV	132
• SM-2	Syntezer mowy SM-2 (współpraca z centralami: INTEGRA, VERSA)	103
• ACTIVA-2	Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (srebrna)	598
• ACTIVA-2 BR	Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (brązowa)	598
• ACTIVA-3	Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (srebrna)	705
• ACTIVA-3 BR	Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (brązowa)	705
• ACTIVA-4	Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (srebrna)	803
• ACTIVA-4 BR	Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (brązowa)	803
• ACTIVA-5	Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (srebrna)	908
• ACTIVA-5 BR	Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (brązowa)	908
• ACTIVA-6	Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (srebrna)	1007
• ACTIVA-6 BR	Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (brązowa)	1007
• ACTIVA-7	Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (srebrna)	1109
• ACTIVA-7 BR	Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (brązowa)	1109
• ACTIVA-8	Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (srebrna)	1213
• ACTIVA-8 BR	Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (brązowa)	1213
• SPLZ-1011 R	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)	222