

# PROMOCJA

**DAHUA**  
TECHNOLOGY

%



## PROMOCJA CCTV - CZERWIEC 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

### IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

Kamera kopułowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmienneogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



### IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



### IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



### IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

### IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

### IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



### IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



### IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

Promocja ważna od 1 do 30 czerwca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

 **TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



## IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



## NVR2108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



## NVR4104HS-P-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP, PoE

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



## NVR4216-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



## IPC-PT1439H-PV-0280B

Kamera PT 4 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



## IPC-PT2449C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Kamera PT 4 Mpx, IP

- 1/1,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS
- LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



WizColor

## HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6

Kamera kulowa 2 Mpx, HDCVI

- 2 Mpx CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@1080p
- IR 30 m
- IP67, DC 12 V



## HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V



## XVR5104HS-4KL-I3/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 8 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS (analog), SMD+



## VTH2421FB-P

Monitor videodomofonowy

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE



Promocja ważna od 1 do 30 czerwca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



## VT02202F-P-S3

### Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



## KTA02

### Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



## PFS3005-5GT-V2

### 5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 0,6 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



## PFS3006-4ET-36

### 6-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



## S3016-16GT

### 5-portowy przełącznik

- RJ45: 14x 1000 Mb/s,
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink)
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



## S3218-16ET-135

### 18-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 16x 100 Mb/s
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 135 W
- Wspiera Hi-PoE, porty VIP
- Zasięg transmisji: do 250 m



## SF1005-EUR

### 5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



## SF1005L-EUR

### 5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



## SG1008-EUR

### 8-portowy przełącznik

- RJ45: 8x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 20 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



## SG1010LP

### 8-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s (uplink)
- RJ45: 8x 10/100/1000 Mb/s PoE
- Przepustowość: 20 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 do 30 czerwca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



# DAHUA PARTNER APP

## 10 LAT DAHUA TECHNOLOGY POLAND!



**Co miesiąc sięgaj po produkty promocyjne i zgarniaj aż do 10x więcej punktów na wybrane produkty!**



**Skanuj Dahua, zbieraj punkty i... leć na wakacje!  
Już od kwietnia dostępne nowe nagrody w sklepie!**

wakacje.pl

mediaexpert

DOUGLAS