

PROMOCJA

DAHUA
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - WRZESIEŃ 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6

Kamera kopułkowa 4 Mpx, IP

- 1/3" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HDBW3649F-AS-IL-0280B

Kamera kopułkowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO

Kamera kulowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS, 6 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne w dziale handlowym.



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa

**IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5****Kamera tulejowa 4K, IP**

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon

**TIOC****NVR2104HS-P-4KS3****4-kanalowy rejestrator IP**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD

**NVR4108HS-8P-4KS3****8-kanalowy rejestrator IP, PoE**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD

**NVR4116HS-4KS3****16-kanalowy rejestrator IP**

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD

**IPC-PT1239H-PV-0280B****Kamera PT, 2 Mpx, IP**

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon

**IPC-PT1439H-PV-0280B****Kamera PT, 4 Mpx, IP**

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon

**XVR5108HS-4KL-I3/T****8-kanalowy rejestrator hybrydowy**

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 16 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)

**HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3****Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI**

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V

**KTA02****Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy

**KTX03****Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT02023S (2 Mpx)
- Monitor VTH2123GW-W-S2 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne w dziale handlowym.



VTH5421HW-W

Monitor 7"

- Dotykowy ekran TFT 1024x600
- Komunikacja poprzez IP lub Wi-Fi
- Wej./wyj. alarmowe: 6/1
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- DC 12 V/PoE



VT02202F-P-S3

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



VT02211G-WP-S2

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio, Wi-Fi
- Obsługa kart (10 000)
- IP65



SF1005-EUR

5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



SF1008-EUR

8-portowy przełącznik

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



PFS3005-5GT-V2

5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 0,6 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



PFS3006-4ET-36

6-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 100~240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



CS4010-8GT-110

10-portowy chmurowy przełącznik PoE

- RJ45: 8x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 110 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m



CS4218-16ET-240

18-portowy chmurowy przełącznik PoE

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 240 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m



SG1005LP

5-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s PoE, 1x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Szczegóły promocji dostępne w dziale handlowym.



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa