

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - LISTOPAD 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS, 6 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 40 m, LED 40 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, FD, AI SSA
- IR 50 m, LED 40 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

NVR2104-P-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP (switch PoE)

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR2108-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



Promocja ważna od 2 do 30 listopada 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



NVR2108HS-8P-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP (PoE)

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 144 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4104HS-P-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP (PoE)

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4216-EI

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



NVR4232-EI

32-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



IPC-PT2449C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Kamera PT, 4 Mpx, IP

- 1/1,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



SD4A216DB-HNY

Kamera szybkoobrotowa 2 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 2 Mpx
- Obiektyw zmiennoogniskowy 4,8-120 mm
- Zoom: x25
- PTZ: IR 100 m, LED 100 m
- SMD 4.0, AutoTracking
- IP67, DC 12 V, PoE



SD4D225MB-HNR

Kamera szybkoobrotowa 2 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 2 Mpx
- Obiektyw zmiennoogniskowy 4,8-120 mm
- Zoom: x25
- PTZ: IR 100 m, LED 100 m
- SMD 4.0, AutoTracking
- IP66, DC 12 V, PoE



HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max 25 kL/s@5 Mpx
- IR 40 m, LED 40 m
- IP67, DC 12 V



HAC-HFW1500RL-IL-T-0280B-DIP

Kamera tubowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max 25 kL/s@5 Mpx
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V



XVR1B04-I/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 20 Mb/s (do 5 kan. IP)
- Dysk 1x SATA do 6 TB
- AI: SMD+ (analog)



Promocja ważna od 2 do 30 listopada 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



XVR5108HS-I3/T

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 12 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



KTA02

Zestaw VDP analog

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



KTD01(F)

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT0202F-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH5422HW 7" (1024x600)
- Switch VTNS2003B-2 (2-żyłowy)
- Montaż podtynkowy (VTM114)



VT02101E-P-S2

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65, IK10



VT02111D-P-S3

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



VT03311Q-WP

Stacja bramowa

- Kamera 1/2,8" CMOS, 2 Mpx
- Wi-Fi
- Czytnik kart
- Zasilanie DC 12V, 1 A
- IP65, IK08



PFS3005-5GT-V2

5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 0,6 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



PFS3008-8GT-L-V2

8-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



S3218-16ET-240

18-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 16x 100 Mb/s
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 240 W
- Wspiera Hi-PoE, porty VIP
- Zasięg transmisji do 250 m



Promocja ważna od 2 do 30 listopada 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa